

MasterFinish CLN 689

Inovativní čisticí prostředek pro všechny druhy bednění. Šetrný k životnímu prostředí.

POUŽITÍ

Čištění bednění všeho druhu pro přípravu nástřiku separačního prostředku, aby se dosáhlo optimálního povrchu betonu beze skvrn a pórů. Kvůli vysokému čisticímu účinku je nezbytné u nových typů povrchů bednění provést předběžný pokus.

PŮSOBENÍ

MasterFinish CLN 689 má silný čisticí účinek a odstraňuje prach, zbytky tuků, olejů a dalších znečištění, jako lepidel a styroporu. Zbývající mikrovrstva zvyšuje separační účinek následujícího separačního prostředku a působí jako protikorozi ochrana. Kvůli vysokému čisticímu účinku mohou být narušovány laky a povrchové vrstvy povrstvení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| vzhled | Světležlutá, čirá kapalina |
| obj. hmotnost při +20 °C | 0,89 g/cm ³ |
| teplota zpracování | > -5 °C; nejlépe 15 – 25°C |

SPOTŘEBA

Spotřeba závisí na druhu a stupni znečištění. Obvykle 15 – 30 ml / m².

ZPRACOVÁNÍ

MasterFinish CLN 689 se nanáší na bednění vysokotlakým rozprašovacím přístrojem, štětcem nebo kartáčem. U stolového zařízení ke zhotovování stropů a stěn se dosahuje optimálních výsledků použitím rozstřikovací lišty před vlastním čištěním kartáčem. Při manuálním čištění se musí před použitím separačního prostředku zbytky po čištění odstranit čistým mopem nebo stržením např. gumovou lištou. Setrvávající, zbývající přebytky mohou vést k povrchovému poškození.

BALENÍ

- Kontejner 1000 l
- Sud 200 l
- kanystr 20 l

SKLADOVÁNÍ

- Uzavřené nádoby skladujeme v neprosakujících skladech.
- Chraňte před znečištěním a přímým slunečním svitem.
- Při normálním skladování (uzavřená nádoba +20 °C) minimální skladovatelnost 12 měsíců.
- Je třeba dodržovat předpisy pro zařízení, která skladují, plní nebo překládají látky, které mohou ohrozit kvalitu vodních zdrojů.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.