

# MasterPel 708

**Těsnící přísada pro výrobu betonu – EN 934-2: T9 a hydrofobní a olejofobní impregnace na ochranu betonového povrchu proti vnějším vlivům, znečištěním a výkvětům.**

## POUŽITÍ

- S vysokou schopností proniknout do povrchu. Snižuje výrazně nasákavost. Neobsahuje ředidla.
- Konstrukce vystavené působení srážek, sněhu, nečistotám, plísni: komunikace, letiště, haly, parkoviště, podlahy, dvorany.
- MasterPel 708 se používá k ochraně betonu proti znečištění, výkvětům, plísním.

## PŮSOBENÍ

- MasterPel 708 proniká kapilárami do povrchu, kde reaguje a vytváří vodonepropustnou vrstvu o hloubce v závislosti na savosti povrchu.
- Snižená kapilární nasákavost vede k lepší odolnosti proti mrazu, solím atd.
- Povrch vykazuje menší přídržnost pro nečistoty.
- Nemá vliv na barvu povrchu a propustnost vodními parami.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled	mléčně bílá tekutina
obj. hmotnost (20 °C)	1,00 g/m <sup>3</sup>
teplota při nanášení	nad 5 °C

## DÁVKOVÁNÍ

- Jako impregnace: 50 až 200 g/m<sup>2</sup> neboli 5–20 m<sup>2</sup>/kg. Spotřeba závisí na savosti povrchu, tzn. na druhu a pórovitosti podkladu. Pro konkrétní případ je nutné provést zkoušku a spotřebu zjistit.
- Jako přísada: Doporučené dávkování je 0,2 – 2 % z hmotnosti cementu.

## ZPRACOVÁNÍ

- Před nanesením vhodné důkladně rozmíchat nebo protřepat.
- Nanáší se vhodným zařízením: postřikovací můstek, vysokotlaký přístroj, štětkou, mopem, válečkem na suchý a pevný povrch, bez prachu, olejů, nečistot.
- Podle případu je vhodné provést dvojnásobný nástřik čerstvé do čerstvého.

## BALENÍ

- kanistr 20 kg
- sud 200 kg
- kontejner 1000 kg

## SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před vlhkem a znečištěním.
- Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) výrobce zajišťuje neomezenou trvanlivost.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

## TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

### MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9  
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

### Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877  
e-mail: [prisady@masterbuilders.com](mailto:prisady@masterbuilders.com)

[www.master-builders-solutions.com/cs-cz](http://www.master-builders-solutions.com/cs-cz)

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese [www.master-builders-solutions.cs-cz](http://www.master-builders-solutions.cs-cz).  
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.