

# MasterGlenium<sup>®</sup> 100M

Pulverplastificering til cementbaseret mørtel og beton.

## ANVENDELSE

MasterGlenium 100M er specielt optimeret til at plastificere og til at reducere vandbehovet i byggematerialer baseret på portlandcement og kalciumaluminatcement. Eksempelvis til selvnivellerende spartelmasser og reparationsmørtler.

## EGENSKABER

MasterGlenium 100M er baseret på en modificeret polyether-carboxylat.

## DOSERING

0,05 - 0,5 % af cementvægten.

## OPBEVARING

Opbevares tørt og køligt i tæt lukket, original emballage. Under disse omstændigheder har produktet en lagerholdbarhed på 12 måneder.

Produktet er tilbøjeligt til at klumpe sammen, hvis det udsættes for stort tryk.

## LEVERING

15 kg kraftpapiersække

## ARBEJDSMILJØ

Se særskilt sikkerhedsblad/brugsanvisning.

**MAL-kode:** Ikke omfattet

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Tekniske data	
Aktiv komponent	Polyethercarboxylat
Bulk densitet	0,4-0,6 kg/l
Vægttab ved udtørring	< 4,0%
pH-værdi (v. 20% opløsn.)	7,0 - 9,0
Farve og form	Gulligt pulver

## Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

[www.master-builders-solutions.dk](http://www.master-builders-solutions.dk)

### BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.