

MasterFinish RL 314

Umweltverträgliches Universaltrennmittel für den Einsatz im Ortbetonbau

Anwendungsgebiet

MasterFinish RL 314 ist ein physikalisch-chemisch wirkendes Trennmittel, speziell entwickelt für den Ortbetonbau, auf Basis eines paraffinbasierten Mineralöls, das die Schalungen gut sauber hält.

Bei sachgemäßem dünnem Auftrag wird die Haftung von Nachfolgeschichtungen (z.B. Putze, Anstriche) nicht beeinträchtigt.

Das Trennmittel setzt auch bei längeren Lagerungszeiten nicht ab. Das Trennmittel kann bei allen Schalungsarten verwendet werden. Es ist und umweltverträglich und regenfest.

Verbrauch

Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei ca. 12 ml/m² bzw. einem Liter für ca. 85 m².

Verarbeitung

MasterFinish RL 314 ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mit einem Hochdrucksprüngerät auf die vorgereinigte, trockene Schalung gleichmäßig dünn aufgetragen.

Bei ungebrauchter saugender Holzschalung ist eine Vorbehandlung mit Zementschlemme notwendig, damit eine Sperre gegen schädliche Holzinhaltstoffe aufgebaut werden kann.

Temperatureinsatzbereich: 0 °C bis + 60 °C

Ein Überschuss an Trennmittel sollte vermieden, bzw. beseitigt werden.

Düsenempfehlung: Breitstrahldüse mit Edelstahlkern; Nr.: 800067 (Bohrung: 0,53 mm; Winkel: 80°; Durchfluss: 0,34 l/min)

Lagerbedingungen

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (dicht verschlossen, + 5 °C bis 30 °C) Mindesthaltbarkeit 1,5 Jahre. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist dem Etikett am Gebinde zu entnehmen. Vor Gebrauch homogenisieren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum

Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

Lieferform

Container 1.000 Liter, Fässer 200 Liter, Kanister 25 Liter



MasterFinish RL 314

Umweltverträgliches Universaltrennmittel für den Einsatz im Ortbetonbau

Produkt-Daten	
Lieferform	flüssig
Farbe ^{*)}	braun
Dichte (bei 20 °C)	0,810

Ausgabedatum: 03.08.2023

^{*)} Farbunterschiede können aufgrund unterschiedlicher UV-Intensitäten bei der Lagerung auftreten. Diese Farbunterschiede haben nachweislich keinen Einfluss auf die produktspezifische Wirkung im Beton oder Mörtel. Die Master Builders Solutions GmbH garantiert eine absolut gleichbleibende Wirkung der gelieferten Zusatzmittel.

Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.master-builders-solutions.com/de-at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar.