

MasterFinish RL 356

Farbiges Spezialtrennmittel für Styropor

Anwendungsgebiet

MasterFinish RL 356 ist ein physikalisch-chemisch wirkendes Trennmittel auf Basis eines paraffinbasierten Mineralöls, das die Schalungen gut sauber hält.

Bei sachgemäßem dünnem Auftrag wird die Haftung von Nachfolgebearbeitungen (z.B. Putze, Anstriche) nicht beeinträchtigt.

Eine spezielle Mischung von Additiven gewährleistet guten Schutz von Styropor und ermöglicht eine leichte Trennung. Durch die gelbe Anfärbung ist die Menge und der applizierte Untergrund sehr gut sichtbar und hilft bei der gleichmäßigen Applikation.

Verbrauch

Der durchschnittliche Verbrauch liegt je nach Art der Schalung bei ca. 15-20 ml/m² bzw. einem Liter für ca. 50-66 m².

Verarbeitung

MasterFinish RL 356 ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mit einem Hochdrucksprühergerät auf die vorgereinigte, trockene Schalung gleichmäßig dünn aufgetragen.

Temperatureinsatzbereich: ab -5 °C; vorzugsweise +20 °C ± 5 °C

Ein Überschuss an Trennmittel sollte vermieden, bzw. beseitigt werden.

Lagerbedingungen

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (dicht verschlossen, + 5 °C bis 30 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist dem Etikett am Gebinde zu entnehmen. Vor Gebrauch homogenisieren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

Sicherheitshinweise

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und der Gebinde Etiketke.

Lieferform

Container 1.000 Liter, Fässer 200 Liter

MasterFinish RL 356

Farbiges Spezialtrennmittel für Styropor

Produkt-Daten	
Lieferform	flüssig
Farbe ^{*)}	bernsteinfarben, hell
Dichte (bei 20 °C)	ca. 0,850 g/cm ³

Ausgabedatum: 07.12.2023

^{*)} Farbunterschiede können aufgrund unterschiedlicher UV-Intensitäten bei der Lagerung auftreten. Diese Farbunterschiede haben nachweislich keinen Einfluss auf die produktspezifische Wirkung im Beton oder Mörtel. Die Master Builders Solutions GmbH garantiert eine absolut gleichbleibende Wirkung der gelieferten Zusatzmittel.

Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.master-builders-solutions.com/de-at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar.