

MasterRoc[®] MP 230CLN

Reinigungs- und Pflegemittel für PU- und PUA-Heiss-spritzanlagen und Injektionsgeräte

Materialbeschreibung

MasterRoc[®] MP 230CLN ist organisches, lösemittel- und wasserfreies Spülmittel für die Reinigung und Pflege von 2K Heiss-spritzanlagen für die Verarbeitung von PU- und PUA-Flüssigfolien sowie PU-Injektionsequipment wie Pumpen, Schläuche und anderes verbundenes Gerät. Durch die Vermeidung von Rostansatz verlängern sich die Wartungsintervalle bei Pumpen.

Anwendungsbereiche

MasterRoc[®] MP 230CLN wird eingesetzt als Spülmittel für 2K Heiss-spritzanlagen zur Verarbeitung von Polyurethan- und Polyurea-Materialien sowie nicht ausgehärtete PU-Mörtel in 1K und 2K Injektionsgeräten. Es schützt Injektionspumpen, Schläuche und anderes verbundenes Gerät.

Anwendung

Nach Beendigung der Arbeiten MasterRoc[®] MP 230CLN durch die Geräte und Leitungen pumpen, bis das zuvor verarbeitete Material ausgespült ist. Danach ist das Zirkulierenlassen von MasterRoc[®] MP 230CLN empfehlenswert. Es kann für die Lagerung im Gerät belassen werden, um Verschmutzung, Materialanhaftungen und Verstopfungen zu verhindern. Ausgehärtetes PU-Mörtelmaterial muss mechanisch entfernt werden.

MasterRoc[®] MP 230CLN kann für 1K und 2K Injektionsequipment verwendet werden.

Physiologisches Verhalten/ Schutzmassnahmen

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Im Falle von Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife waschen. Im Falle von Kontakt mit den Augen gründlich 15 Minuten lang mit Wasser oder Augenspüllösung spülen, dabei Augenlider anheben. Ärztlichen Rat aufsuchen.

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Bitte beachten Sie dazu auch die Hinweise auf besondere Gefahren und die Sicherheitsratschläge auf der Verpackung. Diese sind auch den Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen, ebenso Hinweise zum Transport.

Sicherheitshinweise

Für detaillierte Angaben verlangen Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (MSDS) direkt bei uns unter info-as.ch@masterbuilders.com oder im Customer Service Center in Holderbank, T +41 58 958 22 44.

Beratung

Für eine allfällige Beratung kontaktieren Sie den für Ihre Region zuständigen Technischen Verkaufsberater oder rufen Sie uns direkt in Holderbank an, T +41 58 958 22 44.

MasterRoc[®] MP 230CLN

Reinigungs- und Pflegemittel für PU- und PUA-Heisspritzenanlagen und Injektionsgeräte

Produkt-Daten	
Dichte	ca. 1.06 g/cm ³
Viskosität	ca. 120 mPas
Schmelzpunkt	< - 15°C
Flammpunkt	> 200°C
Logistik	
Haltbarkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	Originalgebinde bei + 5°C bis + 30°C Vor direkter Sonnenbestrahlung und Frost schützen
Entsorgung	VeVA-Code: 07 06 04

Bemerkungen

Daten wurden bei 21 °C ± 2°C und 60% ± 10% relative Luftfeuchtigkeit bestimmt.
Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.

Lieferform

Inhalt

Kanister

25 kg

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand der Master Builders Solutions Schweiz AG. Die Produktverarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung der Kundschaft und ist auf Bauobjekt, Verwendungszweck, die örtlichen Gegebenheiten sowie klimatische und andere äussere Einflüsse abzustimmen. Die Verantwortung für die Auswahl des Produktes liegt bei der Kundschaft. Von den Angaben in unseren Technischen Merkblättern abweichende Empfehlungen sind für uns nur verbindlich, wenn diese durch unseren Hauptsitz in Holderbank schriftlich bestätigt wurden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ein integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

