

# MasterRoc<sup>®</sup> MP 230CLN

Agent de nettoyage et de protection pour les équipements d'injection de résines ainsi que pour les équipements de projection à chaud de PU et PUA

## Description du produit

MasterRoc<sup>®</sup> MP 230CLN est un agent de nettoyage organique, exempt de solvants et d'eau, destiné au nettoyage et à l'entretien d'installations de projection à chaud de produits bicomposants pour membranes PU et PUA ainsi que pour des équipements d'injection de résine PU tels que des pompes, tuyaux d'injection et tout autres appareils connectés. Les intervalles d'entretien sont rallongés grâce à la protection contre la rouille.

## Domaines d'application

MasterRoc<sup>®</sup> MP 230CLN est utilisé pour le nettoyage des équipements de projection à chaud de produits bicomposants pour membranes PU et PUA ainsi que pour le nettoyage des équipements d'injection de mortiers non durcis mono et bicomposant de type PU. Il protège aussi les pompes d'injection, les tuyaux et tout autres appareils connectés.

## Mise en œuvre

À la fin des travaux pomper MasterRoc<sup>®</sup> MP 230CLN à travers les équipements et tuyaux jusqu'à ce que le matériau utilisé soit complètement rincé. Par la suite il est conseillé de faire circuler MasterRoc<sup>®</sup> 230CLN brièvement. Il peut être laissé dans les équipements lors du stockage afin d'éviter l'encrassement, l'accumulation d'éventuels restes de matériau ainsi que pour éviter des obstructions. Des restes de mortier PU durci doivent être enlevés mécaniquement.

MasterRoc<sup>®</sup> MP 230CLN peut être utilisé pour les équipements d'injection pour systèmes mono- et bicomposants.

## Stockage

Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit bien ventilé. Veuillez également tenir compte des indications relatives aux dangers particuliers et des conseils de sécurité indiqués sur l'emballage. Ces conseils figurent aussi sur les fiches de sécurité ainsi que sur les consignes de transport.

## Premiers secours

Éviter tout contact avec la peau et les yeux en portant les équipements de protection individuelle appropriés, notamment une combinaison, des gants et des lunettes de sécurité. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes avec un rince-œil ou de l'eau et consulter un médecin.

## Mesures de sécurité

Pour de plus amples informations, prière de demander notre fiche de données de sécurité actuelle (MSDS) via [info-as.ch@masterbuilders.com](mailto:info-as.ch@masterbuilders.com) ou auprès de notre Customer Service Center à Holderbank, T +41 27 327 65 87.

## Conseil

Pour un conseil, prière de prendre contact avec le conseiller technique responsable de votre région ou de nous téléphoner directement à Holderbank, T +41 27 327 65 87.

# MasterRoc<sup>®</sup> MP 230CLN

Agent de nettoyage et de protection pour les équipements d'injection de résines ainsi que pour les équipements de projection à chaud de PU et PUA

Caractéristiques du produit	
Densité	env. 1.06 g/cm <sup>3</sup>
Viscosité	env. 120 mPas
Point de fusion	< - 15 °C
Point d'inflammation	> 200 °C
Logistique	
Durée de stockage	24 mois
Conditions de stockage	en emballage original, à une température de + 5 °C à + 30 °C à l'abri du gel et d'un rayonnement solaire direct
Elimination	code OMoD: 07 06 04

**Remarques**

Données mesurées à 21 °C ± 2 °C et 60 % ± 10 % d'humidité relative. Ces valeurs sont indicatives.  
Les valeurs ne sont pas valables pour établir des spécifications.

**Conditionnement**

Contenu

**Bidon**

25 kg

**Remarque d'ordre juridique**

Les indications de cette fiche technique reposent sur l'état actuel des connaissances de Master Builders Solutions Suisse SA. La mise en œuvre du produit s'effectue sous la responsabilité exclusive du client; celle-ci sera adaptée à l'objet, à son affectation, aux particularités locales, aux données climatiques, ainsi qu'à d'autres influences extérieures. La responsabilité de la sélection du produit incombe au client. Les recommandations s'écartant des indications de nos fiches techniques n'ont un caractère obligatoire qu'à la condition d'avoir été confirmées par écrit par notre siège social de Holderbank. Nos conditions générales de vente sont partie intégrante de cette fiche technique.

