| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 07/28/2023 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 08/15/2023 | 000000260374 | Date de la première version publiée: 01/09/2023 |

## SECTION 1. IDENTIFICATION

| | | |
|---|---|---|
| Nom du produit | : | MasterFinish RL 220 |
| Code du produit | : | 000000000055516322 000000000055516322 |
| Autres moyens d'identification | : | Donnée non disponible |

**Détails concernant le fabricant ou le fournisseur**

| | | |
|---|---|---|
| Nom du fournisseur | : | Master Builders Solutions Canada Inc. |
| Adresse | : | 1800 CLARK BLVD<br>Brampton ON L6T 4M7 |
| Numéro d'appel d'urgence | : | ChemTel: +1-813-248-0585; |
| Numéro National d'Appel en cas d'Urgence | : | USA: +1-800-255-3924 ChemTel contract no. MIS9240420 |

**Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation**

| | | |
|---|---|---|
| Utilisation recommandée | : | Produit chimique pour la construction |
| Restrictions d'utilisation | : | Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. |

## SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux**

| | | |
|---|---|---|
| Danger par aspiration | : | Catégorie 1 |
| Liquides inflammables | : | Catégorie 3 |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | : | Catégorie 2 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : | Catégorie 2A |
| Mutagénicité sur les cellules germinales | : | Catégorie 1B |
| Cancérogénicité | : | Catégorie 1B |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée | : | Catégorie 1 (Système nerveux central) |
| Danger à court terme (aigu) | : | Catégorie 3 |

pour le milieu aquatique

Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique : Catégorie 3

**Éléments d'étiquetage SGH**

Pictogrammes de danger :

Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H350 Peut provoquer le cancer.
H340 Peut induire des anomalies génétiques.
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (Système nerveux central) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H402 Nocif pour les organismes aquatiques.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

**Prévention:**

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P260 Ne pas respirer les poussières ou brouillards.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P241 Utiliser du matériel [électrique/ de ventilation/ d'éclairage/ .?] antidéflagrant.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P264 Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation.
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

**Intervention:**

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P314 Consulter un médecin en cas de malaise.
P308 + P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.
P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ Se doucher.
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P331 NE PAS faire vomir.
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P370 + P378 En cas d'incendie: Utiliser une pulvérisation d'eau, une mousse anti-alcool, une poudre chimique ou du dioxyde de carbone pour l'extinction.

**Stockage:**

P405 Garder sous clef.
P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

**Elimination:**

P501 Eliminer le contenu/récipient dans un point de collecte approprié pour les déchets dangereux.

**Autres dangers**

Aucun(e) à notre connaissance.

## SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nature chimique : Hydrocarbures aromatiques

**Composants**

| Nom Chimique | Nom commun/Synonyme | No.-CAS | Concentration (% w/w) |
|---|---|---|---|
| solvant Stoddard | Solvant Stoddard | 8052-41-3 | >= 50 - < 100 |
| 2-butoxyéthanol | 2-Butoxyéthanol | 111-76-2 | >= 7 - < 10 |
| distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | 64742-65-0 | >= 5 - < 10 |
| 1,2,4-triméthylbenzène | 1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 | >= 1 - < 5 |
| triméthylbenzène | Triméthylbenzène | 25551-13-7 | >= 0.3 - < 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Distillats paraffiniques légers (pétrole), dépa-raffinés au solvant; huile de base — non spécifiée | Distillats paraffi-niques légers (pétrole), dépa-raffinés au sol-vant | 64742-56-9 | >= 1 - < 5 |
| naphthalène | Naphtalène | 91-20-3 | >= 0.3 - < 1 |
| cumène | Cumène | 98-82-8 | >= 0 - < 1 |
| éthylbenzène | Éthylbenzène | 100-41-4 | >= 0 - < 1 |

## SECTION 4. PREMIERS SECOURS

| | | |
|---|---|---|
| Conseils généraux | : | Les secouristes doivent veiller à leur propre protection.<br>Retirer immédiatement les vêtements souillés. |
| En cas d'inhalation | : | En cas de malaise après inhalation de vapeurs/aérosols : Air frais, secours médical. |
| En cas de contact avec la peau | : | Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.<br>En aucun cas n'utiliser de solvant.<br>En cas d'irritation, consulter un médecin. |
| En cas de contact avec les yeux | : | Retirer les verres de contact, s'il y a lieu.<br>laver à fond à l'eau courante pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées, faire procéder à un contrôle par un ophtalmologue |
| En cas d'ingestion | : | Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.<br>Ne PAS faire vomir. |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.<br>Provoque une irritation cutanée.<br>Provoque une sévère irritation des yeux.<br>Peut induire des anomalies génétiques.<br>Peut provoquer le cancer.<br>Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Avis aux médecins | : | Traiter de façon symptomatique. |

## SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

| | | |
|---|---|---|
| Moyens d'extinction appropriés | : | Mousse<br>Eau pulvérisée<br>Poudre sèche<br>Dioxyde de carbone (CO2) |
| Moyens d'extinction inappropriés | : | jet d'eau |

| | | |
|---|---|---|
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : | Voir la rubrique 10 de la FDS - Stabilité et réactivité. |
| Produits de combustion dangereux | : | vapeurs nocives<br>oxydes d'azote<br>fumées<br>noir de carbone<br>oxydes de carbone |
| Information supplémentaire | : | Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.<br>Pour de raisons de sécurité en cas d'incendie, les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées.<br>Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir complètement les conteneurs fermés. |
| Équipements de protection particuliers des pompiers | : | Porter un appareil respiratoire autonome. |

## SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

| | | |
|---|---|---|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : | Ne pas inhaler les vapeurs/aérosols/brouillards de pulvérisation.<br>Porter un appareil de protection des yeux/du visage.<br>En cas d'exposition à des concentrations élevées de vapeur, quitter immédiatement la pièce.<br>Utiliser un vêtement de protection individuelle.<br>Appliquer les mesures habituelles de précaution aux produits chimiques pour la construction |
| Précautions pour la protection de l'environnement | : | Retenir l'eau souillée/l'eau d'extinction d'incendie.<br>Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. |
| Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage | : | Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). |

## SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

| | | |
|---|---|---|
| Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion | : | Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.<br>Entreprendre les actions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique (qui peuvent provoquer l'ignition des vapeurs organiques). |

| | | |
|---|---|---|
| Conseils pour une manipulation sans danger | : | Eviter la formation d'aérosols.<br>Éviter l'inhalation de bruines/vapeurs.<br>Eviter le contact avec la peau.<br>Eviter le contact avec les yeux. |
| Conditions de stockage sures | : | Défense de fumer.<br>Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.<br>Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement.<br>Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.<br>Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité. |
| Information supplémentaire sur les conditions de stockage | : | Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. |

## SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

**Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle**

| Composants | No.-CAS | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base |
|---|---|---|---|---|
| naphthalène | 91-20-3 | TWA | 10 ppm<br>52 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | STEL | 15 ppm<br>79 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | TWA | 10 ppm | CA BC OEL |
| | | VEMP | 10 ppm | CA QC OEL |
| | | TWA | 10 ppm | ACGIH |
| 1,2,4-triméthylbenzène | 95-63-6 | TWA | 25 ppm<br>123 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | VEMP | 25 ppm<br>123 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | TWA | 25 ppm | CA BC OEL |
| | | TWA | 10 ppm | ACGIH |
| 2-butoxyéthanol | 111-76-2 | TWA | 20 ppm<br>97 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | TWA | 20 ppm | CA BC OEL |
| | | VEMP | 20 ppm | CA QC OEL |
| | | TWA | 20 ppm | ACGIH |
| solvant Stoddard | 8052-41-3 | TWA | 100 ppm<br>572 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | TWA | 290 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | STEL | 580 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | VEMP | 100 ppm<br>525 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | LMPT | 525 mg/m3 | CA ON OEL |
| | | TWA | 100 ppm | ACGIH |
| triméthylbenzène | 25551-13-7 | VME | 25 ppm | ACGIHTLV |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VME | 25 ppm<br>125 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) |
| | | valeur REL | 25 ppm<br>125 mg/m3 | NIOSH |
| | | TWA | 25 ppm<br>123 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | VEMP | 25 ppm<br>123 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | TWA | 25 ppm | CA BC OEL |
| | | TWA | 25 ppm | ACGIH |
| distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | 64742-65-0 | TWA (Brouillard) | 5 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | STEL (Brouillard) | 10 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | VEMP (Brouillard) | 5 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | VECD (Brouillard) | 10 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | TWA (Brouillard) | 1 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | TWA (Fraction inhalable) | 5 mg/m3 | ACGIH |
| Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant; huile de base — non spécifiée | 64742-56-9 | VME (fraction inhalable) | 5 mg/m3 | ACGIHTLV |
| | | TWA (Brouillard) | 5 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | STEL (Brouillard) | 10 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | VEMP (Brouillard) | 5 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | VECD (Brouillard) | 10 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | TWA (Brouillard) | 1 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | TWA (Fraction inhalable) | 5 mg/m3 | ACGIH |

**Mesures d'ordre technique** : Assurer une ventilation adéquate.

**Équipement de protection individuelle**

Protection respiratoire : Lorsque les travailleurs sont soumis à des concentrations supérieures à la limite d'exposition permise en milieu de travail, ils doivent utiliser un appareil respiratoire homologué approprié.
Utiliser la protection respiratoire approuvée par NIOSH.

Protection des mains

| | | |
|---|---|---|
| Remarques | : | Porter des gants protecteurs résistant aux produits chimiques. Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs. |
| Protection des yeux | : | Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale) |
| Protection de la peau et du corps | : | Choisir la protection corporelle en fonction du niveau d'activité et d'exposition. |
| Mesures de protection | : | Ne pas respirer les gaz/vapeurs/aérosols.<br>Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.<br>Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.<br>Appliquer les mesures habituelles de précaution aux produits chimiques pour la construction<br>Le port d'un vêtement de travail fermé est recommandé. |
| Mesures d'hygiène | : | Lors de l'utilisation, ne pas manger, ni boire, ni fumer.<br>Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail.<br>Après le travail, veiller à la propreté et au soin de la peau.<br>Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les nettoyer avant de les réutiliser ou de les jeter au besoin.<br>Les gants doivent être contrôlés régulièrement et avant chaque usage. Remplacer si nécessaire (en cas de petites fuites p.ex.). |

## SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Aspect | : | liquide |
| Couleur | : | clair |
| Odeur | : | aromatique |
| Seuil olfactif | : | Donnée non disponible |
| pH | : | Donnée non disponible |
| Point de fusion | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Point de congélation | | Pas de données applicables disponibles. |
| Point d'ébullition | : | 161 °C |
| Point d'éclair | : | 39.8 °C |

| | | |
|---|---|---|
| Taux d'évaporation | : | non déterminé |
| Inflammabilité (liquides) | : | Liquide combustible. |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : | 6.0 % (v) |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : | 1.0 % (v) |
| Pression de vapeur | : | Donnée non disponible |
| Densité de vapeur relative | : | 4.5 |
| Densité relative | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Densité | : | env. 1 gcm3 |
| Solubilité(s) | | |
| Hydrosolubilité | : | légèrement soluble |
| Solubilité dans d'autres solvants | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Température d'auto-inflammation | : | 232 °C |
| Température de décomposition | : | Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. |
| Viscosité | | |
| Viscosité, dynamique | : | non déterminé |
| Viscosité, cinématique | : | non déterminé |
| Propriétés explosives | : | Non explosif |
| Propriétés comburantes | : | Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant |
| Point de sublimation | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Poids moléculaire | : | Non applicable |

## SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

| | | |
|---|---|---|
| Réactivité | : | Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. |
| Stabilité chimique | : | Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées. |
| Possibilité de réactions dangereuses | : | Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées. |
| Conditions à éviter | : | Chaleur, flammes et étincelles. |
| Matières incompatibles | : | Acides forts<br>Des bases fortes<br>Oxydants forts<br>Agents réducteurs forts |
| Produits de décomposition dangereux | : | Il y a rejet de traces de substances/groupes de substances sous forme de produits de décomposition de la substance sèche.<br>oxydes de carbone<br>oxydes d'azote<br>Hydrocarbures |

## SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Toxicité aiguë**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Provoque une irritation cutanée.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Provoque une sévère irritation des yeux.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

**Sensibilisation cutanée**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Sensibilisation respiratoire**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

Peut induire des anomalies génétiques.

**Cancérogénicité**

Peut provoquer le cancer.

| | | |
|---|---|---|
| **IARC** | Group 1: Cancérigène pour l'Homme | |
| | benzène | 71-43-2 |
| | Group 2B: Cancérigène possible pour l'Homme | |
| | éthylbenzène | 100-41-4 |
| | Group 2B: Cancérigène possible pour l'Homme | |
| | cumène | 98-82-8 |
| | Group 2B: Cancérigène possible pour l'Homme | |

| | |
|---|---|
| naphthalène | 91-20-3 |

**Toxicité pour la reproduction**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Risque avéré d'effets graves pour les organes (Système nerveux central) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Toxicité par aspiration**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**Produit:**

Peut également endommager les poumons en cas d'ingestion (danger par aspiration).

**Information supplémentaire**

**Produit:**

Remarques : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
Le produit n'a pas été testé. Les données toxicologiques sont déduites des propriétés des différents constituants.

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**Écotoxicité**

**Produit:**

**Évaluation Ecotoxicologique**

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique : Nocif pour les organismes aquatiques.

Toxicité chronique pour le milieu aquatique : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible

**Potentiel de bioaccumulation**

Donnée non disponible

**Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

**Autres effets néfastes**

**Produit:**

Information écologique supplémentaire : Ne pas laisser pénétrer le produit dans l'environnement sans contrôle.

Le produit n'a pas été testé. Les données concernant l'écotoxicologie sont déduites des propriétés des différents constituants.

## SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Méthodes d'élimination**

| | | |
|---|---|---|
| Déchets de résidus | : | Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.<br>Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.<br>Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. |
| Emballages contaminés | : | Les emballages usagés doivent être vidés de façon optimale et être éliminés comme le produit. |

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**Réglementations internationales**

**UNRTDG**

| | | |
|---|---|---|
| Numéro ONU | : | UN 1993 |
| Nom d'expédition des Nations unies | : | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. |
| Classe | : | 3 |
| Groupe d'emballage | : | III |
| Etiquettes | : | 3 |

**IATA-DGR**

| | | |
|---|---|---|
| UN/ID No. | : | UN 1993 |
| Nom d'expédition des Nations unies | : | Flammable liquid, n.o.s.<br>(STODDARD SOLVENT) |
| Classe | : | 3 |
| Groupe d'emballage | : | III |
| Etiquettes | : | Flammable Liquids |
| Instructions de conditionnement (avion cargo) | : | 366 |
| Instructions de conditionnement (avion de ligne) | : | 355 |

**Code IMDG**

| | | |
|---|---|---|
| Numéro ONU | : | UN 1993 |
| Nom d'expédition des Nations unies | : | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.<br>(STODDARD SOLVENT) |
| Classe | : | 3 |
| Groupe d'emballage | : | III |
| Etiquettes | : | 3 |
| EmS Code | : | F-E, S-E |
| Polluant marin | : | non |

**Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

**Réglementation nationale**

**TDG**

| | | |
|---|---|---|
| Numéro ONU | : | UN 1993 |
| Nom d'expédition des Nations unies | : | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.<br><br>(SOLVANT STODDARD) |
| Classe | : | 3 |
| Groupe d'emballage | : | III |
| Etiquettes | : | 3 |
| Code ERG | : | 128 |
| Polluant marin | : | non |

## SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

| | | |
|---|---|---|
| TSCA | : | Toutes les substances sont notifiées actives sur l'inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) |
| DSL | : | Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS |

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

**Texte complet pour autres abréviations**

| | | |
|---|---|---|
| 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) | : | OSHA - Tableau Z-1-A (29 CFR 1910.1000) (US) |
| ACGIH | : | USA. ACGIH ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV) |
| ACGIHTLV | : | Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux - concentrations maximales admissible (US) |
| CA AB OEL | : | Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE) |
| CA BC OEL | : | Canada. LEP Colombie Britannique |
| CA ON OEL | : | Tableau de l'Ontario: Limites d'exposition professionnelle pris en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail. |
| CA QC OEL | : | Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air |
| NIOSH | : | NIOSH Guide de Poche sur les risques chimiques (US) |
| 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) / VME | : | Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (8 heures) |
| ACGIH / TWA | : | 8 heures, moyenne pondérée dans le temps |
| ACGIHTLV / VME | : | Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (8 heures) |
| CA AB OEL / TWA | : | Limite d'exposition professionnelle de 8 heures |
| CA AB OEL / STEL | : | Limite d'exposition professionnelle de 15 minutes |
| CA BC OEL / TWA | : | Moyenne pondérée dans le temps de 8 h |

| | | |
|---|---|---|
| CA BC OEL / STEL | : | limite d'exposition à court terme |
| CA ON OEL / LMPT | : | Limite moyenne pondéréé dans le temps (LMPT) |
| CA QC OEL / VEMP | : | Valeur d'exposition moyenne pondérée |
| CA QC OEL / VECD | : | Valeur d'exposition de courte durée |
| NIOSH / valeur REL | : | Valeur limite d'exposition recommandée (REL): |

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale pour le transport par terre du Brésil; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide d'intervention d'urgence; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NOM - Norme Officielle mexicaine; NTP - Programme de toxicologie national; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TDG - Transport des marchandises dangereuses; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; UNRTDG - Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

| | | |
|---|---|---|
| Date de révision | : | 08/15/2023 |
| Format de la date | : | mm/jj/aaaa |

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

CA / FR