

### Déclaration des performances

Conformément à l'Annexe III du Règlement (UE) N° 305/2011  
(Règlement des Produits de construction)

Pour le produit "MasterTop P 617"

---

N°. 161712

---

1. Identification unique du produit-type :

**EN 13813:2002: SR-B1,5-AR1-IR4**

---

2. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée, comme prévu par le fabricant :

**EN 13813: résine synthétique pour utilisations en intérieur de bâtiments**

Primaire à base de résine époxydique bicomposant, pour supports minéraux, à faibles émissions de COV

---

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

**BASF Coatings GmbH  
Donnerschweer Str. 372  
D-26123 Oldenburg**

---

4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Système 4 pour utilisation en intérieur  
Système 3 pour le comportement au feu**

---

5. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit couvert par une norme harmonisée:

**EN 13813: 2002**

---

6. Laboratoire /Organisme de certification :

**Pour le comportement au feu:  
MPA Dresden (0767)**

---

7. Performances déclarées pour le Système : **MasterTop 1325:**  
**EN 13813**

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécification technique harmonisée
Classification de réaction au feu	Bfl-s1	Système 3	EN 13813:2002
Emission de substances corrosives	SR	Système 4	
Perméabilité à l'eau	NPD		
Résistance à l'usure	≤ AR1		
Résistance d'adhésion	≥ B1,5		
Résistance à l'impact	≥ IR4		
Protection contre les bruits d'impacts	NPD		
Absorption acoustique	NPD		
Isolation thermique	NPD		
Résistance chimique	NPD		

**NPD Performance non déterminée**

8. Documentation technique et/ou Documentation technique spécifique complémentaire:

Documentation Technique complémentaire par rapport au Comportement au feu:

No. 20140297/06, 20140297/05, KB - Nr. 20140297/04

Épaisseur maxima du système de revêtement de sol: 3 mm

Les performances du produit identifiées aux paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Gwénaél Jan  
Chef de produits  
Performance Flooring Europe

Evry, 15/12/2016.

**Annexe(s):**

Technical data sheets for use in buildings (system build-ups according to respective technical data sheets)