

MasterFinish RL 314

Agent de démoulage minéral neuf

Description

Le MasterFinish RL 314 est un agent de démoulage polyvalent pour béton.

Domaines d'application

Le MasterFinish RL 314 peut être utilisé sur chantier et en usine de préfabrication.

Cet agent de démoulage est destiné aux bétons non étuvés et étuvés jusqu'à + 80°C. Il est utilisable sur support métallique, bois ou plastique.

Le MasterFinish RL 314 est également adapté aux planches de préfabrication utilisées dans la production de blocs, pavés ou bordures.

Propriétés

Le MasterFinish RL 314 présente les avantages suivants :

- Inodore, facilite donc son utilisation dans les ateliers de préfabrication ;
- Haut point éclair ;
- Facilite le décoffrage en formant un film tensio-actif entre le béton et le support ;
- Polyvalent vis-à-vis du type de béton (béton pressé vibré aux BAP) et de la nature du support (bois, plastique, métal).

Mode d'emploi

Le MasterFinish RL 314 s'applique au pulvérisateur, au pinceau ou à la brosse selon la nature du moule. Il est recommandé de procéder à des essais préliminaires pour s'assurer de la compatibilité des divers matériaux du coffrage en contact avec l'agent de démoulage.

Il est nécessaire d'éliminer tout excédent de produit sur le coffrage afin de garantir une qualité de surface optimale.

Consommation

Un litre permet de couvrir 20 à 50 m² selon la nature du coffrage.

| CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE | | |
|--|------------------|-----------------------|
| Version 2019 | | |
| SÉCURITÉ FEU | | ☹☹ |
| UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT | HYGIÈNE | ☹☹☹☹ |
| | COV | ☹ |
| | BIODÉGRADABILITÉ | ☹ |
| ☹ Critère favorable | | ☹ Critère défavorable |

Conditionnement

Le MasterFinish RL 314 est conditionné en bidon de 20 L, fût de 210 L, container de 1 000 L.

Durée de vie

Le MasterFinish RL 314 a une durée de vie de 24 mois.

Stockage

Le MasterFinish RL 314 doit être stocké dans son conditionnement d'origine fermé, à l'abri du gel et du soleil.


Précaution d'emploi

Consulter la Fiche de Données Sécurité.

MasterFinish RL 314

Agent de démoulage minéral neuf

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Aspect | Liquide |
| Couleur | Jaune clair |
| Masse volumique à 20°C | 0,87 ± 0,02 g/cm ³ |
| Point éclair | > + 120°C |
| Viscosité cinématique à 20°C | 21,3 cST |
| Teneur en COV | 10 à 25 % |
| Transport | Non classé |
| Étiquetage |  |

Compte tenu de ses caractéristiques et de ses qualités, le MasterFinish RL 314 est classé en « Minéral Neuf » selon la classification SYNAD des Agents de Démoulage (cf légende Classification SYNAD).

MasterFinish RL 314

Agent de démoulage minéral neuf

Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>