

MasterRoc LUB 1

Agent de lubrification des conduites pour pompe à béton.

Description

MasterRoc LUB 1 est un agent d'amorçage pour pompes à béton. Il est constitué d'un mélange de sels inorganiques en poudre, en sachets pré-dosés.

Domaines d'application

MasterRoc LUB 1 est un produit destiné à la lubrification des pompes à béton et des tuyaux, avant pompage.

Propriétés

Le MasterRoc LUB 1 crée un film lubrifiant à l'intérieur des pompes à béton et des conduits. Il diminue les frictions et les blocages de la pompe. Le produit est destiné à remplacer les méthodes d'amorçages traditionnels tels que l'emploi de barbotines de ciment etc.

- Réduction des forces de frottement
- Facilité d'utilisation
- Réduction du risque de blocage de la pompe
- Plus grande durée de vie des équipements

Mode d'emploi

Remplir la trémie de la pompe à béton avec 25 L d'eau et y ajouter 1 sachet (200 g) de MasterRoc LUB 1. Augmenter la quantité en fonction de la longueur des tuyaux.

Agiter le mélange en actionnant la pompe jusqu'à dissolution complète de la poudre. Afin d'obtenir un mélange et une efficacité optimaux, il est recommandé après adjonction du MasterRoc LUB 1, d'actionner la pompe 2 à 3 fois en arrière.

Pomper le mélange entièrement et commencer le pompage du béton.

Attention : la solution de MasterRoc LUB 1 ne doit pas être mélangée au béton à pomper.

Dosage

1 sachet de 200 g permet de traiter 35 m de conduite souple ou rigide.

Conditionnement

Le MasterRoc LUB 1 est disponible en seaux de 25 kg contenant 125 doses de 0,2 kg.

Durée de vie

Le MasterRoc LUB 1 a une durée de vie de 12 mois, à compter de la date de fabrication.

Stockage

Le MasterRoc LUB 1 doit être stocké à une température comprise entre + 5° C et + 35° C maximum dans son emballage d'origine.

MasterRoc LUB 1

Caractéristiques

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc
Masse volumique	2,1 g/cm ³ ± 0,1
pH	8
Transport	Non classé
Etiquetage	Pas de symbole exigé

Master Builders Solutions France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Master Builders Solutions France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - 91090 LISSES
Tél. : 01 69 47 50 00 Fax : 01 60 86 06 32 www.master-builders-solutions-fr.fr

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences Master Builders Solutions France SAS

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.