

# MasterRoc TSG 7

Mastic de premier remplissage des brosses du tunnelier

## Description

Le MasterRoc TSG 7 est un mastic de premier remplissage des brosses du tunnelier, qui doit être injecté avant le démarrage dans les brosses.

Sa consistance a été spécialement formulée afin de réaliser une étanchéité continue en joint de queue tout au long du chantier.

## Domaines d'application

Tunneliers (pression de terre ou de boue).

## Propriétés

- Excellente résistance à l'eau (douce et de mer) et au délavage ;
- Excellente résistance à la pression de l'eau ;
- Très bonne adhérence sur tout type de surface.

## Consommation

15 à 20 kg/mL de brosse.

## Conditionnement

Le MasterRoc TSG 7 est disponible en fût de 70 kg. Conditionné en 270 kg uniquement sur demande. Nous consulter pour tout autre conditionnement.

## Durée de vie

Le MasterRoc TSG 7 a une durée de vie de 12 mois, à compter de la date de fabrication.

## Stockage

Le MasterRoc TSG 7 doit être stocké à une température comprise entre + 5°C et + 35°C maximum dans son emballage d'origine, à l'abri du gel.

## Précautions d'emploi

Le MasterRoc TSG 7 est un produit inerte, non-dangereux. Cependant, les précautions d'usage sont recommandées (comme le port de gants et de lunettes).

Un dossier d'évaluation de risque environnemental, d'un laboratoire indépendant est disponible sur demande.

# MasterRoc TSG 7

Mastic de premier remplissage des brosses du tunnelier

## Caractéristiques

Aspect	Pâte homogène
Couleur	Gris
Odeur	Faible
Densité (à + 20°C)	1,70 ± 0,01
Consistance (ASTM D 217 1/10 mm)	220 ± 15

# MasterRoc TSG 7

Mastic de premier remplissage des brosses du tunnelier

## Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

### Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>