

MasterFinish RL 2II

Disarmante speciale in emulsione acquosa a base di sostanze vegetali, biodegradabile, indicato per ottimo faccia-vista ed il completo distacco del calcestruzzo dalla cassaforma.

Descrizione del materiale

MasterFinish RL 2II è un disarmante speciale in emulsione acquosa, di sostanze a base vegetale, indicato per il miglioramento del faccia-vista e per garantire il completo distacco del calcestruzzo dalla cassaforma, riduce drasticamente la formazione di macro e micro-bolle, e consente di ottenere superfici lisce ed uniformi, prive di polvere e macchie.

MasterFinish RL 2II è un prodotto biodegradabile, ecologico, non tossico, non irritante e non presenta potere sensibilizzante, in particolare:

- COV assenti;
- è biodegradabile > 60% a 28 giorni secondo EN ISO 9408-OCDE 301 B;
- non è soggetto alle disposizioni di carattere igienico-sanitario previste per i disarmanti a base di oli minerali e può essere quindi usato con assoluta sicurezza dagli operatori di cantiere;
- conforme a normativa UNI 8866-I.



Classificazione Assiad degli agenti disarmanti		
Infiammabilità	**	
Utilizzo ambiente	Igiene	****
	COV	***
	Biodegradabilità	***
* Criterio favorevole	* Criterio sfavorevole	

Principali campi di applicazione

MasterFinish RL 2II viene fortemente consigliato per la produzione di elementi prefabbricati di pregio dove il faccia a vista è particolarmente importante.

Può essere applicato direttamente su casseri di metallo, materiale plastico o legno compensato.

È utilizzabile con ogni tipo di calcestruzzo, sia negli impianti di prefabbricazione che direttamente in cantiere.

Si applica in un solo strato, assicurando con facilità una distribuzione omogenea sulla superficie da trattare.

Prevede la possibilità di disarmo normale o differito nel tempo.

Caratteristiche



Environmentally friendly



Working safe

Benefici

MasterFinish RL 2II permette di:

- ottenere un ottimo faccia a vista del calcestruzzo, riducendo drasticamente la presenza di polvere, macro o micro-bolle, e macchie sulla superficie del manufatto;
- ridurre i tempi di lavorazione, ottenere una maggiore durata delle casseforme e rapidità nello scassero;
- ridurre il rischio di corrosione delle casseforme;
- MasterFinish RL 2II è di facile e rapida applicazione con vaporizzatore anche a basse temperature.

Resa

La resa dipende molto dal metodo di applicazione e dalla superficie sulla quale verrà applicato.

Qualora MasterFinish RL 2II venga spruzzato, ad una pressione costante di 6 atm, e distribuito in uno strato sottile ed uniforme su superfici metalliche, o comunque molto compatte e lisce, con 1 litro di prodotto si possono trattare fino a 70-90 m² di cassero.

MasterFinish RL 2II può essere applicato anche a pennello o a rullo, in questo caso con 1 litro di prodotto si potranno trattare al massimo 40-60 m².



MasterFinish RL 2II

Disarmante speciale in emulsione acquosa a base di sostanze vegetali, biodegradabile, indicato per ottimo faccia-vista ed il completo distacco del calcestruzzo dalla cassaforma.

Confezione e stoccaggio

MasterFinish RL 2II è disponibile in taniche da 10 litri, fusti da 208 litri ed in cisterne da 1.000 litri.

Si raccomanda di conservare il prodotto in luogo coperto ad una temperatura compresa tra +5°C e +40°C, evitando irraggiamento diretto.

Nelle condizioni descritte e nelle confezioni originali sigillate, il prodotto può essere conservato per nove mesi.

In caso di congelamento il prodotto non è più utilizzabile.

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

Caratteristiche chimico-fisiche	
Forma	Liquido
Peso specifico (g/ml a 20°C)	0,940 – 0,980

Modalità d'uso

MasterFinish RL 2II è un prodotto pronto all'uso che può essere applicato a spruzzo, pennello o a rullo.

- Si raccomanda l'applicazione di un film molto sottile e omogeneo; infatti quanto più sottile sarà lo strato di prodotto applicato, tanto migliore risulterà l'aspetto del manufatto.
- Per ottenere il migliore risultato si consiglia l'utilizzo di attrezzature di spruzzaggio a pressioni adeguatamente elevate (6 atm), e mantenendo una distanza di 40-50 cm tra l'ugello e la superficie da trattare.
- Qualora venga applicato a pennello o a rullo, si consiglia di eseguire un secondo passaggio con una spatola di gomma per eliminare il materiale in eccesso.
- Se per l'applicazione si utilizza un impianto di spruzzaggio centralizzato è buona norma controllare che tutte le tubature del sistema siano completamente pulite. È consigliabile utilizzare acqua calda per il loro lavaggio.
- Durante l'applicazione si raccomanda di controllare che l'ugello sia ben avvitato per evitare il gocciolamento.
- Se si usa uno spruzzatore portatile, si consiglia di utilizzare un ugello con foro ovale con apertura di 0,65 mm.
- Si raccomanda di non lasciare inutilizzato per più giorni lo spruzzatore, per evitare l'intasamento per essiccamento.
- Qualora l'applicazione venga fatta su casseforme piccole o di geometria complessa, è possibile la formazione di gocce; in tal caso si consiglia di eliminare il prodotto in eccesso con una spatola di gomma.

Compatibilità ed avvertenze

MasterFinish RL 2II è un disarmante in emulsione ed il corretto funzionamento è garantito per un prodotto integro ed omogeneo. Si consiglia pertanto di agitare il prodotto prima dell'uso e di verificarne l'aspetto.

Anche nel caso in cui MasterFinish RL 2II dovesse congelare dopo l'applicazione sul cassero, esso darà comunque un soddisfacente effetto disarmante.

Si consiglia, per l'applicazione ad alta pressione, di utilizzare i comuni mezzi di protezione quali guanti, mascherine ed occhiali.

Qualora venga applicato su casseri metallici a basse temperature (inferiori ai 10°C) si raccomanda di attendere circa 30 minuti prima di procedere con il getto di calcestruzzo. Per l'utilizzo di MasterFinish RL 2II con casseforme particolari in gomma, o in altri materiali resinosi si consiglia di procedere con delle applicazioni di prova e comunque di contattare preventivamente il più vicino tecnico Master Builders Solutions Italia Spa.

MasterFinish RL 2II non deve essere mescolato con altri prodotti e non può essere usato per garantire il distacco all'interfaccia calcestruzzo contro calcestruzzo.



MasterFinish RL 2II

Disarmante speciale in emulsione acquosa a base di sostanze vegetali, biodegradabile, indicato per ottimo faccia-vista ed il completo distacco del calcestruzzo dalla cassaforma.

Indicazioni sulla sicurezza

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più recente Scheda di Sicurezza.

Servizi aggiuntivi

Per informazioni tecniche aggiuntive, brochure, referenze, relazioni tecniche e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it o, in alternativa, contattare infomac@masterbuilders.com.

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica ed eventuale documentazione integrativa.



Disclaimer

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802

www.master-builders-solutions.com/it-it

e-mail: infomac@masterbuilders.com