

# MasterKure 127WB

Stagionante per calcestruzzo fresco in emulsione acquosa.

## DEFINIZIONE DEL MATERIALE

MasterKure 127WB è un prodotto liquido in emulsione acquosa, che forma una membrana protettiva che rallenta l'evaporazione superficiale del calcestruzzo fresco. Esente da solventi organici.

## PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE

MasterKure 127WB può essere utilizzato per la stagionatura di tutte le superfici di calcestruzzo fresco in ogni tipo di struttura.

## CARATTERISTICHE



**Working safe:** assicura un miglioramento delle condizioni di lavoro



**Agente stagionante**

I benefici di MasterKure 127WB sono:

- protegge contro l'evaporazione rapida dell'acqua dagli impasti cementizi in particolare negli ambienti caldi, asciutti e ventilati;
- riduce le formazioni di fessurazioni da ritiro plastico;
- colorazione rosa che permette di vedere dove il prodotto è stato applicato;
- non contiene solventi organici;
- non contiene cere;
- senza odore;
- non necessita di etichettature di sicurezza.

## RESA

Con 1 litro di MasterKure 127WB si possono mediamente trattare 5-10 m<sup>2</sup> (200–100 gr/m<sup>2</sup>) di superficie di calcestruzzo, in funzione della rugosità superficiale. Per applicazioni in verticale il dosaggio consigliato è di 70 gr/m<sup>2</sup>.

## CONFEZIONE E STOCCAGGIO

MasterKure 127WB è disponibile in taniche da 10 litri e fusti da 208 litri.

Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C e in ogni caso protetto dai raggi del sole. Nelle condizioni descritte e nelle confezioni originali sigillate, il prodotto può essere conservato per sei mesi. In caso di congelamento il prodotto non è più utilizzabile.

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona di Master Builders Solutions Italia Spa.

### Caratteristiche chimico-fisiche

Forma	Liquido rosa
Peso specifico (g/ml a 20°C)	0,93 ca.

## MODALITA' D'USO

MasterKure 127WB è pronto all'uso e non deve essere diluito con alcun prodotto.

E' possibile applicare MasterKure 127WB a rullo, a pennello, ma è consigliata l'applicazione a spruzzo per ottenere i migliori risultati prestazionali e di consumo.

Si consiglia di applicare MasterKure 127WB su superfici in calcestruzzo umido, meglio se saturato con acqua in

modo che lo stagionante si non sia adsorbito dal calcestruzzo ma si fermi in superficie. Per le superfici orizzontali, attendere l'eventuale assorbimento dell'acqua di bleeding e applicare su calcestruzzo umido ma libero dall'acqua superficiale. Sono da evitare le applicazioni su superfici troppo asciutta.

# MasterKure 127WB

---

**Stagionante per calcestruzzo fresco in emulsione acquosa.**

Nel caso di applicazioni dello stagionante in esterno, proteggere dalla pioggia durante per prime 3-4 ore dall'applicazione.

MasterKure 127WB può essere eliminato dopo circa 15 giorni mediante lavaggio con acqua ad alta pressione. Nel caso ci siano dei residui persistenti, in applicazioni orizzontali, è possibile anche utilizzare un prodotto sgrassante a base alcalina.

## COMPATIBILITÀ E AVVERTENZE

MasterKure 127WB è uno stagionante in emulsione ed il corretto funzionamento è garantito per prodotto integro ed omogeneo. Si consiglia pertanto di agitare il prodotto prima dell'uso e di verificarne l'aspetto.

Viene comunque raccomandato di fare dei test preliminari al fine di verificare il corretto dosaggio dei componenti e le prestazioni ottenute.

## INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più

recente Scheda di Sicurezza.

## SERVIZI AGGIUNTIVI

Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito [www.master-builders-solutions.com/it-it](http://www.master-builders-solutions.com/it-it) oppure contattare [infomac@mbcc-group.com](mailto:infomac@mbcc-group.com).

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica.



---

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

### Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia  
T +39 0422 429200 F +39 0422 421802  
[www.master-builders-solutions.com/it-it](http://www.master-builders-solutions.com/it-it)  
e-mail: [infomac@mbcc-group.com](mailto:infomac@mbcc-group.com)

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.