

MasterRoc MP 230 CLN

Agente per la pulizia e la conservazione delle attrezzature da iniezione di resine.

Descrizione e campi di applicazione

MasterRoc MP 230 CLN è un solvente a base organica, senza acqua e particolarmente adatto alla pulizia di pompe da iniezione, tubazioni e altre attrezzature associate, rimuovendo la resina liquida. Le proprietà antiruggine prolungano la conservazione delle pompe. Confrontato con altri agenti per la pulizia MasterRoc MP 230 CLN non è pericoloso, con un punto d'infiammabilità maggiore di 200 °C.

Campi d'applicazione

- Rimuove la resina liquida dall'attrezzatura da iniezione e dai tubi.
- Preserva le pompe da iniezione, le tubazioni e altre attrezzature associate.
- Temperatura di utilizzo: -10°C – +150°C.

Confezione

MasterRoc MP 230 CLN è disponibile in taniche da 25 kg.

Dati identificativi e applicativi	
Colore	Liquido chiaro
Densità (g/cm ³ a 20°C)	1,06
Viscosità (mPa*s a 20°C)	120
Punto di scorrimento	< -15°C
Punto di infiammabilità (DIN 53213)	> 200°C

Stoccaggio

Conservare nella confezione originale. Mantenere i contenitori chiusi e asciutti. MasterRoc MP 230 CLN può essere conservato per 24 mesi.

Procedura di utilizzo

Dopo il lavoro di iniezione pompare il MasterRoc MP 230 CLN attraverso l'attrezzatura fino a che tutta la resina è stata rimossa. In seguito, fare ricircolare il prodotto per la pulizia, senza residui di resina, attraverso la pompa da iniezione.

La pompa da iniezione può essere conservata con MasterRoc MP 230 CLN al suo interno. In questo modo la pompa rimane pulita e senza ruggine fino al prossimo utilizzo e si previene un eventuale bloccaggio. Il materiale indurito deve essere rimosso meccanicamente.

MasterRoc MP 230 CLN può essere utilizzato con attrezzatura sia monocomponente che bicomponente.

Avvertenze

I prodotti MasterRoc sono ad uso professionale. Per ulteriori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

Indicazioni sulla sicurezza

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più recente Scheda di Sicurezza.



MasterRoc MP 230 CLN

Agente per la pulizia e la conservazione delle attrezzature da iniezione di resine.

Servizi aggiuntivi

Per informazioni tecniche aggiuntive, brochure, referenze, relazioni tecniche e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it o, in alternativa, contattare infomac@masterbuilders.com.

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica ed eventuale documentazione integrativa.



Disclaimer

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001. Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802

www.master-builders-solutions.com/it-it

e-mail: infomac@masterbuilders.com