

MasterFinish[®] AB 75

MasterFinish AB 75 brukes til rengjøring og avfetting

Tekniske data			
Konsistens:	Væske	pH- verdi:	Ca 1,0 ± 0,5
Farge:	Fargeløs lett uklar	Aktiv komponent:	Nonioniske og anioniske tensider. Fosforsyreester.
Densitet:	1,13 ± 0,01 kg/l		

MasterFinish AB 75 er ikke egnet til rengjøring av marmor og andre ikke syrebestandige overflater.

EGENSKAPER

MasterFinish AB 75 emulgerer fett og oljerester, slik at de kan fjernes med vann.

BRUKSANVISNING

MasterFinish AB 75 blandes med vann forholdet 1:5 – 1:20. Påføringen av rengjøringsmiddelet skjer best med kost/børste.

For å unngå misfarging av porøse overflater skal disse vannmettes før oppstart.

Prosessen fremskyndes ved å børste overflatene først.

Det kan være nødvendig å bruke varmt vann.

Til slutt skylles alt med kaldt vann.

FORPAKNING

- Leveres i 25 liters kanne
- Leveres i 200 liters fat

LAGRING

Produktet skal oppbevares i tett lukket beholder frostfritt. Holdbarheten i original beholder er 6 mnd.

MERKING

PR-nr: 497687

SIKKERHETSTILTAK

Se eget hms datablad.

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4

NO-2120 Sagstua

T +47 62 97 00 20

F +47 62 97 18 85

www.master-builders-solutions.no

NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.

