

MasterFinish[®] CLN 689

Miljøvennlig rensmiddel til alle typer betongformer

PRODUKTBESKRIVELSE

MasterFinish CLN 689 har en kraftig rengjørings effekt og fjerner sementstøv, rester av fett, olje og annen forurensning som lim og styropor. Mikrolaget som blir igjen på overflaten forsterker slippeffekten av den påfølgende formoljen og beskytter mot rust.

BRUKSOMRÅDER

Rengjøring av alle typer former før påføring av slippmiddel for å oppnå optimale betongoverflater uten flekker.

Den sterke rengjørings effekten kan bidra til at lakk og annet belegg løsner. Ved ukjente typer formbelegg er det derfor viktig å utføre en forhåndstest.

FORDELER

- Ikke merkingspliktig (ikke helsefarlig)
- Ikke behov for mekanisk rengjøring av formene
- Fjerner rust, sementrester, fett, styropor og annen forurensning
- Vedlikeholder formene og forlenger levetiden
- Forsterker formoljens funksjon
- Enkel å håndtere og sparer tid
- Kraftig rengjørings effekt
- Virker rustbeskyttende

BEARBEIDING

MasterFinish CLN 689 påføres formen med høytrykksprøyte, pensel eller børste.

Ved manuell rengjøring skal rensmidlet fjernes med en gumminal eller ren mopp før påføring av formoljen. Rester av middelet kan forårsake feil i overflaten.

Brukstemperatur: Fra -5 °C til +25 °C.

DOSERING

Avhengig av tilsmussing 15 til 30 ml/m².

SIKKERHETSANVISNINGER

For informasjon om fare, sikkerhet og bortskaffing se sikkerhetsdatabladet og etiketten på emballasjen.

EMBALLASJE

- 20 l dunk
- 210 l fat
- 1000 l palletank

OPPBEVARING

Oppbevares ved +5 °C til +30 °C.

Lagerholdbarhet 1 år.

Minste holdbarhet ved uåpnet, tett lukket, original emballasje.

YTTERLIGERE OPPLYSNINGER

Master Builders Solutions har en landsdekkende konsulent service som står til rådighet i forbindelse med spørsmål og konkret veiledning til våre produkter og løsninger. For ytterligere informasjon, kontakt vårt hovedkontor på tlf.: 47 62 97 00 20.

Forbehold om endringer og trykkfeil.

Produktdata	
Råstoffbasis	Tensid
Farge og leveringsform	Lysegul, klar væske
Densitet (ved +20 °C)	0,89 +/- 0,02 g/cm ²

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4

NO-2120 Sagstua

T +47 62 97 00 20

F +47 62 97 18 85

www.master-builders-solutions.no

NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.

