

MasterFinish[®] RL 224

VEGETABILSK OLJEBASERT FORMOLJE.

Tekniske data			
Aktive oljekomponenter:	Estreoljer av naturlige fettsyrer og vegetabiliske oljer	Flammepunkt:	> 100 °C (ASTM D93)
		Uklarhetspunkt:	ca. -5 °C (vurdert visuelt)
Densitet (20°):	0,96 +/- 0,01 kg/l	Flytepunkt:	ca. -8 °C (vurdert visuelt)
Viskositet (20°):	15 - 20 cSt (Herzog)	Utseende:	Gulaktig væske

PRODUKTBEKRIVELSE

MasterFinish RL 224 er en allround formolje. Kan benyttes til blandere og blandeutstyr for å lette vedlikeholdet / redusere rengjøringstiden.

MasterFinish RL 224 er en vegetabilsk basert formolje som kan også brukes til betongstøp i former av stål, tre og kunststoff.

MasterFinish RL 224 er velegnet til bruk på betongbiler og betongpumper.

FORDELER

- Reduserer rengjøringstiden på blande utstyret, betongbilen og betongpumpen.
- Nedsetter friksjon ved avforming
- Forlenger formens levetid
- Reduserer rensing av formene
- Har svak eller ingen lukt

BRUKSANVISNING.

MasterFinish RL 224 er klar til bruk. Innen påføring av formolje, må formen være nøye rengjort.

Oljen skal påføres i tynt, jevnt lag og dekke hele formoverflaten.

MasterFinish RL 224 påføres støpeformen ved hjelp av sprøyteutstyr, kost eller rull.

Anbefalt dysetype nr. 8004.

Overskuddsolje skal fjernes, da den kan skade betongen eller overflatens utseende.

Ved bruk, bør formoljens egentemperatur av hensyn til forbruk og påføring være over 0 °C.

VEILEDENDE FORBRUK

Forbruket er opp til 40 m²/l (0,02 l/m²), avhengig av støpeform og påførings- metode.

KOMPATIBILITET

MasterFinish RL 224 må ikke blandes med andre formoljeprodukter. Galvanisert utstyr bør ikke brukes. Fersk tre med stort innhold av harpiks og sukker kan medføre ødeleggende retardering av betongoverflaten.

FORPAKNING

- 25 l kanne
- 208 l fat
- IBC Palletank

LAGRING

MasterFinish RL 224 bør oppbevares mellom 5 °C og 30 °C i tett lukket emballasje. Ved oppbevaring som ovenstående er holdbarheten 2 år fra produksjonsdato.

SIKKERHETSTILTAK

Se eget helse- og sikkerhetsdatablad.



Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4

NO-2120 Sagstua

T +47 62 97 00 20

F +47 62 97 18 85

www.master-builders-solutions.no

NOTE:

Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions AS kontaktes umiddelbart.

Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon..

