

MasterMatrix[®] UW 400

Tilsetningsmiddel for undervannsstøping.

PRODUKTBESKRIVELSE

MasterMatrix UW 400 er et tilsetningsmiddel i pulverform, spesielt utviklet for undervannsstøping. MasterMatrix UW 400 øker betongens sammenholdingsevne og motvirker utvanning av betongens sement.

BRUKSOMRÅDE

MasterMatrix UW 400 anbefales for bruk i alle typer betong som skal brukes under vann.

FORDELER

MasterMatrix UW 400 beholder betongens bearbeidbarhet, gode sammenholding og homogenitet ved undervannsstøping også ved sterk gjennomstrømning av vann, uten at man trenger å overdosere sementen.

DOSERING

Doseringen er 0,7 kg - 2 kg/100 kg sement. Anbefalt dosering er 1,0 kg/100 kg sement. Doseringsmengden avhenger av arbeidets art, høyde, helling og styrken på vannstrømningen.

FORPAKNING OG LAGRING

MasterMatrix UW 400 leveres i 10 kg sekker. MasterMatrix UW 400 lagres i lukkede sekker under tørre forhold.

Tekniske data	
Farge og form	gulbrunt pulver
Kloridinnhold	< 0,15
Tørrstoff	ca. 95,6 %
Lagringstid	maks. 18 måneder

SIKKERHETSTILTAK

Se produktets sikkerhetsdatablad.

Forbehold om endringer og trykkfeil.

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4
NO-2120 Sagstua
Tlf.: +47 22 72 78 00
www.master-builders-solutions.no

NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

Obs: Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg den siste versjonen.

