

# MasterPozzolith<sup>®</sup> 50TB

Brukes til plastifisering der sement inngår som bindemiddel, og til alle typer betongvarer der formen bliver fjernet i fersk tilstand.

## EGENSKAPER

MasterPozzolith 50TB er et overflateaktivt middel som virker dispergerende på finstoffinnholdet - sement, puzzolan og filler. Dispergeringen gir større homogenitet og reduserer vannbehovet, noe som utnyttes til reduksjon av vann/semnt-tallet, eller forbedring av bearbeidbarheten.

## DOSERING

**Minimum:** 0,2 vekt% av sement + puzzolan

**Maksimum:** 1,0 vekt% av sement + puzzolan

Bivirkning ved normal dosering: Ingen Bivirkning ved overdosering: Retarderende

Ønsket virkning bør understøttes av prøveblanding, og følgende parametre har innvirkning på forbruket:

- Tilslagets type og kornkurve
- Blandetid og metode
- Sementtype og puzzolanegenskaper
- Betongtemperatur
- Vannsementtall
- Øvrige additiver
- Komprimeringsmetode

MasterPozzolith 50TB kan tilsettes sammen med blandevannet og bør tilsettes betongen etter dosering av vann og før øvrige additiver.

Må ikke tilsettes tørre materialer.

## FORPAKNING

- 200 kg fat
- Tank.

## LAGRING

MasterPozzolith 50TB skal oppbevares ved minimum + 10 °C og maksimum +25 °C.

Ved foreskrevet temperatur og original emballasje er holdbarheten 12 måneder.


Produktet krever omrøring.

## SIKKERHETSTILTAK

Se produktets sikkerhetsdatablad.

Forbehold om endringer og trykkfeil.

Tekniske data	
Produkt:	Vanntilbakeholdingsmiddel
Aktive komponenter:	Lignosulfonat
Tørrstoffinnhold:	33,0±1,6%
Klorinnhold:	<0,05%
Ekvivalent Na <sub>2</sub> O:	<0,5%
Densitet:	1,13±0,03 kg/ltr.
pH-verdi:	4,5±1,0
Utseende:	Brun væske

	
II	
Master Builders Solutions Norway AS Gullfotdalen 4, NO-2120 Sagstua	
Ytelsesekklæring MasterPozzolith 50TB DoP: DK0247/01  EN 934-2:2009+A1:2012: T4  0615  Vannbestandige tilsetninger for betong	
Maksimum kloridinnhold:	<0,05 %
Maksimum alkalieinnhold:	<0,5 %
Korrosjon	Inneholder kun komponenter fra EN 934-1:2008, Annex A. I.
Kompresjonsstyrke:	Oppfylt
Blødning:	Oppfylt
Luftinnhold i fersk betong:	Oppfylt
Helseskadelige bestanddeler:	Ingen
www.master-builders-solutions.no	

**Master Builders Solutions Norway AS**

Gullfotdalen 4  
NO-2120 Sagstua  
T +47 62 97 00 20  
www.master-builders-solutions.no

NOTE:

Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.