

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCHDE0245/05
04.01.2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MasterInject 1330 (DE0245/05)

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

**EN 1504-5 Methods 1.5
U(D1) W(3) (1/2/3) (21)
Wyrób do iniekcji betonu**

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg

System lub systemy AVCP:

System 2+

Norma zharmonizowana,/ notyfikowana jednostka lub jednostki:

**EN 1504-5:2004
Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH - MFPA
Leipzig GmbH (NB 0800)**

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność oznaczana za pomocą oceny wytrzymałości na rozciąganie	Adhezja > 0,2N/mm ² Wydłużenie >10%	System 2+	EN 1504-5:2013
Wodoszczelność	Wodoszczelność w 2x10 ⁵ Pa		
Temperatura zeszklenia	Nie oznaczono		
Urabialność	Szerokość pęknięcia 0,3 mm Suchego, wilgotnego, mokrego		
Trwałość	Deformacja < 20%		
Zachowanie korozyjne	Uważany za niepowduający korozji		
Substancje niebezpieczne	Spełnia wymogi pkt 5.4 (EN 1504-5)		

Właściwości użytkowe określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność wskazanego powyżej producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

.....
Jürgen Baumann.....
Volker Schwarz