

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**DE0246/05  
04.01.2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**MasterInject 1360 (DE0246/05)**

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

**EN 1504-5 Methods 1.5/4.5/4.6****U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)****U(F1) W(2) (1) (15/35) (0)****Wyrób do iniekcji betonu**

Producent:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg**

System lub systemy AVCP:

**System 2+**

Norma zharmonizowana,/ notyfikowana jednostka lub jednostki:

**EN 1504-5:2004****Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH - MFPA  
Leipzig GmbH (NB 0800)**


9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność oznaczana za pomocą oceny wytrzymałości na rozciąganie	Zniszczenie kohezji w podłożu	System 2+	EN 1504-5:2013
Przyczepność oznaczana za pomocą oceny wytrzymałości na ścinanie	Nie oznaczono		
Skurcz	Nie oznaczono		
Temperatura zeszklenia	> 40 °C		
Urabialność	Szerokość suchego pęknięcia 0,2 mm Szerokość wilgotnego pęknięcia 0,5 mm		
Zawartość chlorków	Nie oznaczono		
Trwałość	Zerwanie kohezyjne w podłożu		
Zachowanie korozyjne	Uważany za niepowodujący korozji		
Substancje niebezpieczne	Spełnia wymogi pkt 5.4 (EN 1504-5)		

Właściwości użytkowe określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność wskazanego powyżej producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

.....  
Jürgen Baumann.....  
Volker Schwarz