

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**MasterProtect 8000 CI (DE0254/01)**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**EN 1504-2 zasady 1.1/2.1/8.1****Produkt do ochrony powierzchni/impregnacji hydrofobowej**

Producent:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+**

Norma zharmonizowana/jednostki notyfikowane:

**EN 1504-2:2004**  
**Kiwa Polymer Institut GmbH (NB 1119)**

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Głębokość penetracji	Klasa II > 10 mm	System 2+	EN 1504-2:2004
Absorpcja wody i odporność na alkalia	Współczynnik absorpcji < 7,5% w porównaniu z niechronioną próbką < 10% po zanurzeniu w roztworze alkaliów		
Współczynnik schnięcia dla impregnacji hydrofobowej	Klasa II > 10%		
Utrata masy po zamrażaniu-rozmrażaniu z zastosowaniem soli	co najmniej 20 cykli później niż w przypadku nieimpregnowanej próbki		
Substancje niebezpieczne	Spełnia wymogi pkt 5.3 (EN 1504-2)		

Właściwości użytkowe określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność wskazanego powyżej producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

.....  
Jürgen Baumann.....  
Volker Schwarz