

MasterFinish RL 98

Środek antyadhezyjny na bazie oleju roślinnego

SPOSÓB DZIAŁANIA

MasterFinish RL 98 jest środkiem antyadhezyjnym nadającą się do różnego rodzaju szalunków, w tym również chłonnych okładzin drewnianych. Po aplikacji środek tworzy bardzo skuteczną powłokę uniemożliwiającą przywieranie betonu do szalunku.

WŁAŚCIWOŚCI

MasterFinish RL 98 pozwala na:

- łatwe rozformowania elementów, nawet w przypadku chłonnych szalunków drewnianych,
- zmniejszenie kosztów związanych z czyszczeniem form,
- łatwe, szybkie i tanie aplikowanie produktu po przez natrysk,
- powstrzymanie wnikania wilgoci z betonu do szalunku.

SPOSÓB STOSOWANIA

MasterFinish RL 98 należy nanosić cienką, równomierną warstwą na uprzednio wyczyszczony i osuszony szalunek. Do aplikacji zaleca się stosowanie spryskiwaczy z płaską dyszą.

Nie należy stosować MasterFinish RL 98 z innymi środkami antyadhezyjnymi.

W przypadku zastosowania MasterFinish RL 98 jako gotowy produkt do użycia, dozowanie (w zależności od rodzaju szalunku) wynosi około: 12-18 ml/m² lub 1 litr wystarcza na około 55-85 m².

Przy zastosowaniu MasterFinish RL 98 do blatów produkcyjnych maszyn stacjonarnych możliwe jest rozcieńczenie produktu w stosunku 1:3 z wodą.

ZASTOSOWANIE

MasterFinish RL 98 został stworzony z myślą o:

- wszystkich rodzajach szalunków, szczególnie chłonnych dekowaniach drewnianych,
- blatach produkcyjnych dla wibropras stacjonarnych,
- niskich temperaturach zastosowań (> -5°C),
- stosuje się pielęgnację betonu w podwyższonej temperaturze do 60°C,
- betonach licowych z normalnymi wymaganiami.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

MasterFinish RL 98 jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem UE 1272 (CLP).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

MasterFinish RL 98

Środek antyadhezyjny na bazie oleju roślinnego

Właściwości fizyko-chemiczne	
Surowiec podstawowy	Emulsja na bazie olei roślinnych
Forma	Ciecz
Kolor	Biały
Gęstość (w 20°C)	0,98 g/cm ³
Magazynowanie i Transport	
Minimalny okres przydatności	6 miesięcy
Warunki przechowywania	Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do + 30°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. W czasie magazynowania należy przestrzegać przepisów dotyczących płynów palnych. Przy przechowywaniu powyżej 2 miesięcy zalecane jest przemieszanie materiały przed użyciem.
Towary niebezpieczne zgodnie z ADR/SDR	Klasyfikowany jako niebezpieczny
Rodzaje opakowań	Kontener – 1000 L; Beczka – 210 L; Kanister – 20 L

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
 Ernst-Thalmann-Strasse 9
 39443 Stassfurt
 Germany

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
 ul. Kazimierza Wielkiego 58
 32-400 Myślenice
 tel. +48 12 372 80 00
 fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@mbcc-group.com

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.