

MasterKure IIIWB

Środek do pielęgnacji powierzchniowej betonu oraz ułatwiający jego wykończenie

Sposób działania

MasterKure IIIWB jest gotowym do użycia roztworem wodnym na bazie olejów roślinnych, który zabezpiecza beton przed zbyt szybką utratą wody, oraz ułatwiającym jego obróbkę powierzchniową. Środek tworzy elastyczny film, co pozytywnie wpływa na komfort pracy z betonem podczas jego wykańczania, oraz ogranicza ryzyko szybkiego jego wyschnięcia.

Właściwości

MasterKure IIIWB naniesiony na powierzchnię betonu:

- ograniczanie odparowywanie wilgoci do 80% w pierwszych wyjątkowo krytycznych godzinach,
- ogranicza skurcz plastyczny, przez co niweluje ryzyko powstawania pęknięć,
- pozwala na uzyskanie lepszego wyglądu powierzchni przy mniejszym nakładzie pracy,
- umożliwia wykańczanie betonu o niskich klasach konsystencji,
- wydłuża możliwy czas obróbki betonu.

Sposób stosowania

MasterKure IIIWB jest substancją czynną i w zależności od zastosowania zaleca się:

- W przypadku wykorzystania MasterKure IIIWB jako tymczasowa ochrona przed parowaniem, preparat stosuje się z reguły w stanie nierozcieńczonym lub po rozcieńczeniu wodą w stosunku maks. 1:1. Nanoszona ilość powinna wynosić od 150 do 200 g/m².
- W przypadku stosowania produktu jako środek wspomagający wygładzanie powierzchni betonowych lub betonowych elementów prefabrykowanych, MasterKure IIIWB można rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:3 do maksymalnie 1:6. I tak rozcieńczony środek wystarcza na 5 do 12 m² powierzchni betonu.

MasterKure IIIWB należy nanosić na powierzchnię zabudowanej mieszanki betonowej za pomocą spryskiwacza wysokociśnieniowego z dyszą płaską wytwarzając delikatną, ale gęstą mgłę, unikając jednocześnie nadmiernego gromadzenia się środka w jednym miejscu.

MasterKure IIIWB zawiera zielono-żółty barwnik fluorescencyjny, ułatwiający kompletne nanoszenie powłoki. Barwnik znika całkowicie po wyschnięciu, zatarciu lub wygładzeniu powierzchni.

Środki ostrożności:

- MasterKure IIIWB nie należy stosować na powierzchnię całkowicie związanego betonu,
- pozostałość produktu na stwardniałym betonie lub nadmiernie naniesioną ilość należy niezwłocznie wytrzeć aby uniknąć odbarwienia w postaci czerwono-brązowych plam,
- ewentualną plamę można usunąć wybielaczem na bazie chlorków,
- w warunkach intensywnego odparowywania środek należy nakładać kilkakrotnie,
- po zatarciu lub wygładzeniu powierzchni betonowej zaleca się kontynuowanie pielęgnacji przy pomocy środków o silnym działaniu blokującym, takich jak emulsje parafinowe, lub pokrycie folią.

Zastosowanie

MasterKure IIIWB nadaje się do:

- tymczasowe ograniczenia utraty wody przez beton – zabezpieczenie przed wyschnięciem,
- wykańczania powierzchni posadzek oraz elementów betonowych.

Zalecenia bezpieczeństwa

MasterKure IIIWB nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

MasterKure IIIWB

Środek do pielęgnacji powierzchniowej betonu oraz ułatwiający jego wykończenie

Właściwości fizyko-chemiczne	
Surowiec podstawowy	Emulsja na bazie olejów roślinnych
Forma	Ciecz
Kolor	Jaskrawo-żółty
Gęstość (w 20°C)	1,00 ± 0,01 g/cm ³
pH (w 20°C):	8,0 ± 1,0
Temperatura stosowania	+5°C do +40°C
Magazynowanie i transport	
Minimalny okres przydatności	12 miesięcy
Warunki przechowywania	Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Towary niebezpieczne zgodnie z ADR/SDR	Niekategoryfikowany jako niebezpieczny
Rodzaje opakowań	Kontener – 1000 kg, Beczka – 200 kg, Kanister – 20 kg

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Ernst-Thalmann-Strasse 9
39443 Stassfurt
Germany

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00
fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@masterbuilders.com

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

