

## **EU- Declaração de Desempenho**

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º 305/2011  
(Regulamento de Construção do Produto)*

# MasterRoc MP 303 CE

*Núm.: GER0513/08*

1. Identificação única do produto-tipo:

**EN 1504-5:2004 ZA.1c**

2. Tipo, lote ou número de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

**Número do Lote: Consultar rótulo do produto "Lote"**

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

**EN 1504-5:2004**

**Produtos e Sistemas para injeção do Betão:  
Injeções de betão para enchimento expansivo de fissuras, cavidades e interstícios  
U(S2) W(1)(1/2/3) (5/40)**

4. Nome, designação comercial ou marca registada e endereço do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

**PCI Bauprodukte AG  
Im Schachen, CH – 5113 Holderbank, Switzerland**

5. Se aplicável, nome e endereço do representante autorizado do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

**Não se aplica**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

**EN 1504-5:2004  
Sistema 4**

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada: Nome e número do Organismo Notificado:

**Master Builders Solutions efectuou o ensaio tipo do produto de acordo com o sistema 4.**

8. Para os produtos de acordo com uma Avaliação Técnica Europeia: Nome e nº de identificação do Organismo de Avaliação Técnica:

Não se aplica

9. Desempenho Declarado:

EN 1504-5:2004

Características de desempenho	Especificação técnica harmonizada	Desempenho
Estanqueidade	EN 1504-5:2004	S2
Viscosidade	EN 1504-5:2004	≤ 60 mPas
Comportamento perante a corrosão	EN 1504-5:2004	Comprovado, sem efeitos corrosivos
Alterações de volume / peso por secagem ao ar e imersão em água	EN 1504-5:2004	Alteração em volume: 87,4 % Alteração em peso: 75,7 %
Sensibilidade à água	EN 1504-5:2004	Passa
Sensibilidade aos ciclos de secagem-molhagem	EN 1504-5:2004	Passa
Durabilidade (compatibilidade com o betão)	EN 1504-5:2004	Passa
Resistência a geadas		Passa
Emissão de substâncias perigosas	EN 1504-5:2004	NPD

NPD: Desempenho Não Determinado

10. O desempenho do produto identificado no ponto 2, está conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

*Assinado por e em nome do fabricante:*

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal

Luis Carlos Mendoza

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.