

EU- Declaração de Desempenho

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º. 305/2011
(Regulamento de Construção do Produto)*

Para o produto: **MasterSeal M 860**
Núm: 486001

1. Identificação única do produto-tipo:

EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4

2. Tipo, lote ou número de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Número do Lote: Consultar rótulo do produto “Lote”

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

EN 13813:2002
Misturas Autonivelantes de resina sintética

4. Nome, designação comercial ou marca registada e endereço do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

BASF Coatings GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

5. Se aplicável, nome e endereço do representante autorizado do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não se aplica

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

EN 13813:
Sistema 4
Sistema 3: para o comportamento do fogo

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada: Nome e número do Organismo Notificado:

MPA Dresden
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiberg
Número de identificação CE: 0767

Reacção ao fogo (DIN EN ISO 9239-1, 11925-2, 13501-1) segundo Sistema 3:

Test reports Nr: B 1545/05 - B 1545/06
Classification report: B 1545/04

8. Para os produtos de acordo com uma Avaliação Técnica Europeia: Nome e nº de identificação do Organismo de Avaliação Técnica:

Não se aplica

9. Desempenho Declarado:

EN 13813:2002

| Características de desempenho | Desempenho | Especificação técnica harmonizada |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Reacção ao fogo | Efl | EN 13813:2002 |
| Emissão de substâncias corrosivas | SR | EN 13813:2002 |
| Permeabilidade à água | NPD | EN 13813:2002 |
| Resistência à compressão | < AR 1 | EN 13813:2002 |
| Resistência ao tração | > B 1,5 | EN 13813:2002 |
| Resistência ao impacto | > IR 4 | EN 13813:2002 |
| Isolamento acústico | NPD | EN 13813:2002 |
| Absorção acústica | NPD | EN 13813:2002 |
| Isolamento térmico | NPD | EN 13813:2002 |
| Resistência química | NPD | EN 13813:2002 |
| Resistência ao deslizamento | NPD | DIN 51130: 2010-10 |
| Romportamento emissões | NPD | EN 13813:2002 |

NPD: Desempenho Não Determinado

10. O desempenho do produto identificado no ponto 2, está conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

BASF Construction Chemicals España, S.L.



Eduardo Brandao
Market Manager Construction Chemicals Iberia

L'Hospitalet de Llobregat, 14.04.2015