

MasterFinish® MPT 299

Не содержащий растворителей ингибитор для защиты машин и оборудования от остатков бетонной смеси

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterFinish MPT 299 не содержащий растворителей ингибитор на основе белого масла. Состав MasterFinish MPT 299 специально разработан для снижения сцепления остатков бетонной смеси с металлическими поверхностями механизмов и оборудования.

MasterFinish MPT 299 может применяться в любых типах бетономешалок и другого оборудования, которое находится в контакте со свежеприготовленной бетонной смесью, строительным раствором. MasterFinish MPT 299 можно наносить сразу после очистки. Он распределяется под поверхностью водной пленки и образует защитное покрытие с высокой степенью адгезии. Это покрытие затрудняет прилипание остатков бетона или строительной смеси и, таким образом, облегчает очистку оборудования. Любые существующие наросты размягчаются и постепенно отслаиваются.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Облегчает чистку
- Может наноситься непосредственно на мокрую поверхность
- Уменьшает налипание бетонной или растворной смеси
- Предохраняет оборудование от коррозии
- Готов к применению
- Не содержит растворителей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

MasterFinish MPT 299 можно наносить на поверхность мешалок или других механизмов сразу после промывки водой. Сушить обрабатываемую поверхность не обязательно. Это готовый к применению материал, который можно наносить распылителем, кистью или валиком.



РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход MasterFinish MPT 299 зависит от способа нанесения. В процессе равномерного нанесения распылителем при постоянном давлении 5 бар на металлические или другие не впитывающие поверхности расход составляет 30–40 м²/л.

Показатель	Значение показателя
Внешний вид	Желтоватая прозрачная жидкость
Плотность при 20°C, г/см ³	0,85±0,02
Диапазон температур применения	от -5 до +40°C
Максимальное содержание хлоридов	< 0,1%
Вязкость при 20°C	около 17 сСт (17 мм ² /с)

СОВМЕСТИМОСТЬ

Состав MasterFinish MPT 299 разработан может использоваться любыми типами оборудования и форм, за исключением форм из немаслостойкой резины или полимеров. MasterFinish MPT 299 не должен смешиваться с другими продуктами.

УПАКОВКА

MasterFinish MPT 299 поставляется в 1000 л контейнерах, бочках емкостью 210 л, канистрах емкостью 20 л.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Минимальный срок хранения - 18 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от -5 °C до +40 °C, в закрытой емкости. Избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур. Несоблюдение рекомендуемым условиям хранения может привести к изменению свойств продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. Необходимо соблюдать установленные нормы и правила обращения с легко воспламеняющимися жидкостями

MasterFinish® MPT 299

Не содержащий растворителей ингибитор для защиты машин и оборудования от остатков бетонной смеси

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки Master Builders Solutions.

Представленная информация основана на нашем текущем опыте и знаниях, имеющихся в компании на сегодняшний день. В связи с наличием многочисленных факторов, влияющих на результат применения материала, информация не подразумевает нашей юридической ответственности. Так как мы не имеем возможности контролировать процесс применения материала и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническое описание материала можно всегда найти на нашем сайте www.master-builders-solutions.ru.

ООО «МБС Строительные системы»
Офис в Москве: +7 495 225 6436
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397
Офис в Казани: +7 843 212 5506
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779
Офис в Екатеринбурге: +7 912 690 2865
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763
E-mail: stroysist@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ru
DR

® = зарегистрированная торговая марка компании, входящей в MBCC Group, во многих странах мира