

# MasterRoc® EPB 11

Многофункциональная консистентная смазка EP2 для ТПК.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

MasterRoc EPB 11 представляет собой многофункциональную консистентную смазку EP2, загущенную литиевыми мылами. Применяется в качестве смазки главного подшипника щитовых тоннелепроходческих комплексов, привода шнекового конвейера, вертлюжного соединения и иных механизмов. Содержит антиоксиданты и ингибиторы коррозии.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и EP/AW добавки.
- Характеризуется механической стабильностью, отлично работает при высоких нагрузках.
- Обладает антикоррозийными свойствами, что дает возможность использования во влажных условиях.
- Подходит для широкого спектра применения в подшипниках скольжения и вращения.

## ФАСОВКА

Поставляется в стандартных стальных бочках по 50 или 180 кг.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

MasterRoc EPB 11 следует хранить при температуре от +5 до +35°C в оригинальной, плотно закрытой таре. При соблюдении вышеуказанных условий срок хранения материала составляет не менее 12 месяцев.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Форма	Гомогенное пастообразное вещество
Цвет	Желто-коричневый
Запах	Отсутствует
Плотность (20°C)	950 кг/м <sup>3</sup>
Густота	265-295 по ISO 2137 (1/10мм)
Износ 4-го шарика (по DIN 51350:5)	0,5 мм (1 ч/400Н)
Вязкость базового масла (при 4°C) по ISO 12058	200 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость базового масла (при 10°C) по ISO 12058	15 мм <sup>2</sup> /с
Диапазон рабочих температур	от -30 до +120°C
Нагрузка на 4-й шарик DIN 51350:4	2600Н
Тест на качество смазывания по SKF R2F test A+B	Пройден
Коэффициент водоотталкивания по DIN 51807/1	0-90
Температура возгорания базового масла	>150°C

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вещества, входящие в состав смазки MasterRoc EPB 11, являются инертными. Продукт не содержит опасных веществ, наличие которых требует специальной маркировки. Продукт экологически безопасен и не представляет опасности для людей при проведении работ. Тем не менее при обращении с данным продуктом рекомендуется следовать стандартным правилам обращения с химическими материалами. Используйте защитные очки и перчатки.

## ПРИМЕЧАНИЕ.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в местное представительство компании MBS.

# MasterRoc® EPB 11

---

## Многофункциональная консистентная смазка EP2 для ТПК.

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

ООО «МБС Строительные системы»  
Офис в Москве: +7 495 225 6436  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397  
Офис в Казани: +7 843 212 5506  
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779  
Офис в Екатеринбурге: +7912 690 2865  
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763  
E-mail: [stroysist@mbcc-group.com](mailto:stroysist@mbcc-group.com)  
[www.master-builders-solutions.ru](http://www.master-builders-solutions.ru)

® = зарегистрированная торговая марка компании, входящей в MBCC Group, во многих странах мира