



MasterSeal® 935

Монтажная бутил-каучуковая лента на с двухсторонней клеевой поверхностью для установки системы контактной листовой мембраны MasterSeal® 754

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



MasterSeal® 935 – это двухсторонняя клеящая лента на основе бутил-каучука. Бутилкаучуковая лента оснащена защитной пленкой со швами для легкого снятия.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterSeal® 935 используется при монтаже контактной гидроизоляционной мембраны MasterSeal® 754 в местах проходки коммуникаций, гидроизоляции оголовков свай и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает быструю и легкую (вручную) приклейку краев мембран MasterSeal 754
- Обладает двухсторонней клеящей поверхностью
- Простой и быстрый монтаж мембраны в зоне оголовков свай и проходок коммуникаций
- Может использоваться для ремонта поврежденных участков мембраны.
- Отлично сочетается с мембраной MasterSeal® 754.

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

При установке контактной гидроизоляционной мембраны MasterSeal® 754, самоклеящаяся лента MasterSeal® 935 приклеивает её края и торцы, используется на поврежденных участках мембраны. Защитную пленку следует снять сначала с поверхности, которой она будет приклеиваться, затем — с лицевой, на которую будет приклеиваться следующий слой. Листы мембраны MasterSeal® 754 хорошо соединяются с самоклеящейся поверхностью ленты MasterSeal® 935.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Зависит от общего размера и сложности проекта.

УПАКОВКА

Толщина (мм)	0,8
Длина (м)	100
Ширина (мм)	100

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения ленты MasterSeal 935 составляет 12 месяцев с даты производства, при условии надлежащего хранения в неоткрытой и неповрежденной заводской упаковке, в сухих условиях и при температуре от +5 °С до +30 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с продуктом необходимо использовать рабочую одежду, защитные перчатки и очки/маски, соответствующие правилам по охране труда и производственной гигиене. Продукты питания, напитки и сигареты должны содержаться вне рабочей зоны. Хранить вдали от детей. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта.



MasterSeal® 935

Монтажная бутил-каучуковая лента на с двухсторонней клеевой поверхностью для установки системы контактной листовой мембраны MasterSeal® 754

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание	Лента с покрытием из бутилкаучука с обеих сторон. Бутилкаучуковая лента покрыта защитной пленкой с перекрытиями для легкого снятия.
Состав материала	<u>Основа:</u> полипропиленовая пленка <u>Поверхности:</u> самоклеящийся бутилкаучук, высокоэластичный, стойкий к старению. <u>Защита:</u> защитная пленка
Цвет	Серый
Полная ширина	100 мм
Полная толщина	0,8 мм (с защитной пленки)
Масса материала	1050 г/м ² (с пленкой)
Устойчивость к воздействию температур: мин./макс.	-50 °C/+60 °C

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки Master Builders Solutions.

Представленная информация основана на нашем текущем опыте и знаниях, имеющихся в компании на сегодняшний день. В связи с наличием многочисленных факторов, влияющих на результат применения материала, информация не подразумевает нашей юридической ответственности. Так как мы не имеем возможности контролировать процесс применения материала и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническое описание материала можно всегда найти на нашем сайте www.master-builders-solutions.ru

ООО «МБС Строительные системы»
Офис в Москве: +7 495 225 6436
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397
Офис в Казани: +7 843 212 5506
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779
Офис в Екатеринбурге: +7912 690 2865
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763
E-mail: stroysist@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ru
LD

® = зарегистрированная торговая марка компании, входящей в МВСС Group, во многих странах мира