

MasterFinish CLN 689

Ekologický čistiaci prostriedok pre všetky druhy debnení

POUŽITIE

Čistenie debnení všetkých druhov pred nástrekom separačného prostriedku, aby sa dosiahol optimálny povrch betónu bez škvŕn a pórov. Kvôli vysokému čistiacemu účinku je nevyhnutné pri nových typoch povrchov debnení vykonať vopred skúšku.

PÔSOBNIE

MasterFinish CLN 689 má silný čistiaci účinok a odstraňuje prach, zvyšky tukov, olejov a ďalších znečistení, ako lepidiel a styroporu. Zostávajúca mikrovrstva zvyšuje separačný účinok nasledujúceho separačného prostriedku a pôsobí ako protikorózna ochrana. Kvôli vysokému čistiacemu účinku sa môžu narušiť laky a povrchové vrstvy.

SPOTREBA

Spotreba závisí od druhu a stupňa znečistenia. Obvykle 15 – 30 ml/m².

SPRACOVANIE

MasterFinish CLN 689 sa nanáša na debnenie vysokotlakovým rozprašovacím prístrojom, štetcom alebo kefou.

Pri stolovom zariadení na zhotovovanie stropov a stien sa dosahujú optimálne výsledky použitím rozstrekovacej lišty pred vlastným čistením kefou. Pri manuálnom čistení sa musia pred použitím separačného prostriedku zvyšky po čistení odstrániť čistým mopom alebo strhnutím napr. gumenou lištou. Zostávajúce, zvyšné prebytky môžu viesť k povrchovému poškodeniu.

BALENIE

- Kontajner 1000 l
- Sud 200 l
- Kanister 20 l

SKLADOVANIE

- Uzavreté nádoby skladovať v nepresakujúcich skladoch.
- Chrániť pred znečistením a priamym slnečným žiarením.
- Pri normálnom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) je minimálna skladovateľnosť 12 mesiacov.
- Je treba dodržiavať predpisy pre zariadenia, v ktorých sa skladujú, plnia, alebo prekladajú látky, ktoré môžu ohroziť kvalitu vodných zdrojov.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterFinish CLN 689

Ekologický čistiaci prostriedok pre všetky druhy debnení

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Vzhľad	svetložltá, číra kvapalina
Objemová hmotnosť (pri +20 °C)	0,89 g/cm ³
Teplota spracovania	> -5 °C; najlepšie +15 až +25°C

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť