

MasterGlenium SKY 654

Superplastifikačná prísada novej generácie určená na výrobu transportbetónu s nízkym súčiniteľom V/C a s predĺženou dobou zachovania konzistencie. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

OBLASŤ POUŽITIA

MasterGlenium SKY 654 je superplastifikátor na báze novej generácie PCE pre transportbetón.

Umožňuje hospodárnu výrobu vysokokvalitného betónu s veľkou konzistenciou, nepatrnou stratou spracovateľnosti v čase a s vysokou počiatočnou pevnosťou betónu.

PÔSOBNIE

MasterGlenium SKY 654 spôsobuje oproti bežným vysokovýkonným plastifikátorom výrazne lepší rozptyl cementových zrn. Vzniká homogénny cementový tmel, ktorý má malé vnútorné triecie sily a tým sa dosahuje lepšia spracovateľnosť betónu. Špeciálna molekula zaisťuje oneskorenú absorpciu na cementové zrná a zníženie straty konzistencie, pričom však nie je negatívne ovplyvnený nábeh počiatočných pevností.

HLAVNÉ PREDNOSTI NOVEJ PRÍSADY

- Nepatrná strata konzistencie.
- Dobrý stekujúci efekt.
- Vysoký vodoredukujúci efekt = nízky vodný súčiniteľ.
- Vysoká odolnosť proti segregácii a krvácaniu.
- Široké spektrum použitia.
- Nízka lepivosť betónu.
- Optimálny obsah spojiva.

SPRACOVANIE

V betonárni sa odporúča pridať prísadu spoločne s poslednou tretinou zámesovej vody popr. dodatočne do hotovej betónovej zmesi.

Je nutné dodržať dostatočnú dobu pre zamiešanie do zmesi pre získanie potrebných vlastností.

DÁVKOVANIE

Účinné dávkovanie všeobecne je: 0,2 – 2,5 % množstva hmotnosti cementu.

Pred použitím je nutné vykonať preukaznú skúšku podľa STN EN 206 kvôli stanoveniu optimálnych pomerov a dávkovania.

BALENIE

- kanister 20 kg
- sud 200 kg
- kontajner 1 000 kg

SKLADOVANIE

Chrániť pred mrazom a znečistením.

Pri normálnom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) je minimálna trvanlivosť výrobku 1 rok.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

V prípade postriekania pokožky, dôkladne umyť vodou a mydlom. Pri práci používať pracovný odev. Nevylievať do kanalizácie.

Ďalšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Všetky informácie o likvidácii prázdnych balení, produktov a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterGlenium SKY 654

Superplastifikačná prísada novej generácie určená na výrobu transportbetónu s nízkym súčiniteľom V/C a s predĺženou dobou zachovania konzistencie. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Vzhľad	hnedá tekutina
Objemová hmotnosť pri +20 °C	1,09 ± 0,02 g/ml
Maximálny obsah chloridov	0,1 % hmotnostných
Maximálny obsah alkálií (ekvivalent Na ₂ O)	2,5 % hmotnostných

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchyľli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť