

MasterGlenium SKY 980

Univerzálna superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéru, určená na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou. Prísada zodpovedá norme STN EN 934-2.

OBLASŤ POUŽITIA

MasterGlenium SKY 980 vykazuje dobrý plastifikačný účinok a zároveň výborné zachovanie konzistencie, najmä v betónoch klasifikačnej triedy podľa konzistencie F 3 až F 6 podľa STN EN 206.

Prísada MasterGlenium SKY 980 je na základe svojich mnohotvárných vlastností vhodná najmä na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou.

PÔSOBENIE

MasterGlenium SKY 980 vykazuje v porovnaní s bežne používanými superplastifikačnými prísadami výrazne lepšie rozptýlenie cementových častíc. Vzniká veľmi dobre spracovateľný čerstvý betón s vysokou stabilitou. MasterGlenium SKY 980 spôsobuje na základe svojej molekulovej štruktúry veľmi dobré stekutenie, s dlhotrvajúcim účinkom.

Zároveň betón vykazuje zvýšenú robustnosť proti kolísaniu teploty, kvalite vstupných materiálov a obsahu vody. Betón obsahujúci MasterGlenium SKY 980 má podobný priebeh konzistencie v širokom rozsahu dávkovania.

DÁVKOVANIE

Odporúčené dávkovanie: 0,2 % až 3,0 % hmotnosti cementu. Pred použitím je nutné vykonať preukaznú skúšku podľa STN EN 206 pre stanovenie optimálnych pomerov a dávkovania.

SPRACOVANIE

Do betónovej zmesi sa odporúča pridať prísadu spoločne s poslednou tretinou zámesovej vody. Je nutné dodržať dostatočnú dobu na zamiešanie prísady do zmesi pre získanie potrebných vlastností.

BALENIE

- sud 200 kg
- kontajner 1 000 kg

SKLADOVANIE

Chráňte pred mrazom a znečistením. Pri obvyklom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) je výrobok použiteľný minimálne po dobu 1 roku.

Pri skladovaní je treba dodržiavať predpisy pre zariadenia, zaobchádzajúce s látkami, ktoré môžu ohroziť kvalitu vodných zdrojov.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterGlenium SKY 980

Univerzálna superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéru, určená na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou. Prísada zodpovedá norme STN EN 934-2.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Skupenstvo	kvapalina
Farba	žltá
Objemová hmotnosť (pri +20 °C)	1,05 ± 0,02 g/cm ³
Hodnota pH (pri +20 °C)	5,7 ± 1,0 po výrobe
Maximálny obsah chloridov	0,1 % hm.

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 76 314 83
+421 918 888 918
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Technicko-poradenský servis:
T: +421 905 550 190
+421 918 769 951

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.com/sk-sk.

Vydané: Február 2021

Novým vydaním stráca staré platnosť.