

MasterGlenium SKY 980

Univerzálna superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteri, určená na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou. Prísada zodpovedá norme STN EN 934-2.

OBLASŤ POUŽITIA

MasterGlenium SKY 980 vykazuje dobrý plastifikačný účinok a zároveň výborné zachovanie konzistencie, najmä v betónoch klasifikačnej triedy podľa konzistencie F 3 až F 6 podľa STN EN 206.

Prísada MasterGlenium SKY 980 je na základe svojich mnohotvárných vlastností vhodná najmä na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou.

PÔSOBENIE

MasterGlenium SKY 980 vykazuje v porovnaní s bežne používanými superplastifikačnými prísadami výrazne lepšie rozptýlenie cementových častíc. Vzniká veľmi dobre spracovateľný čerstvý betón s vysokou stabilitou. MasterGlenium SKY 980 spôsobuje na základe svojej molekulovej štruktúry veľmi dobré stekutenie, s dlhotrvajúcim účinkom.

Zároveň betón vykazuje zvýšenú robustnosť proti kolísaniu teploty, kvalite vstupných materiálov a obsahu vody. Betón obsahujúci MasterGlenium SKY 980 má podobný priebeh konzistencie v širokom rozsahu dávkovania.

DÁVKOVANIE

Odporúčané dávkovanie: 0,2 % až 3,0 % hmotnosti cementu. Pred použitím je nutné vykonať preukaznú skúšku podľa STN EN 206 pre stanovenie optimálnych pomerov a dávkovania.

SPRACOVANIE

Do betónovej zmesi sa odporúča pridať prísadu spoločne s poslednou tretinou zámesovej vody. Je nutné dodržať dostatočnú dobu na zamiešanie prísady do zmesi pre získanie potrebných vlastností.

BALENIE

- sud 200 kg
- kontajner 1 000 kg

SKLADOVANIE

Chráňte pred mrazom a znečistením. Pri obvyklom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) je výrobok použiteľný minimálne po dobu 1 roku.

Pri skladovaní je treba dodržiavať predpisy pre zariadenia, zaobchádzajúce s látkami, ktoré môžu ohroziť kvalitu vodných zdrojov.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterGlenium SKY 980

Univerzálna superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteri, určená na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou. Prísada zodpovedá norme STN EN 934-2.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Skupenstvo	kvapalina
Farba	žltá
Objemová hmotnosť (pri +20 °C)	1,05 ± 0,02 g/cm ³
Hodnota pH (pri +20 °C)	5,7 ± 1,0 po výrobe
Maximálny obsah chloridov	0,1 % hm.

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť