

MasterSuna RCA 3065

Superplastifikačná prísada pre betón s recyklovaným kamenivom. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

POUŽITIE

- Betónovanie počas celého roka
- Čerpaný betón
- Pohľadový betón
- Recyklovaný betón
- Betón s problematickými pieskami a prísadami
- Použitie recyklovanej vody s vysokou hustotou

PÔSOBENIE

- Predlžuje výdrž konzistencie betónu
- Zlepšuje spracovateľnosť
- Znižuje lepivosť čerstvého betónu
- Zlepšuje čerpatelnosť

DÁVKOVANIE

Odporúčaná štandardná dávka je v rozmedzí 0,5 – 2,0 % vzťahnuté k obsahu cementu.

Optimálny účinok sa dosiahne, keď sa prísada pridá bezprostredne po prvom pridaní vody (50 – 70 % hrubej vody). Nepridávajte do suchej zmesi. S dávkovaním jemnej vody by sa malo začať až po 2/3 doby miešania za mokra. Týmto spôsobom je možné predísť prebytočnej vode v betóne. Pre dosiahnutie optimálneho účinku prísady odporúčame minimálnu dobu miešania za mokra 45 – 60 sekúnd v závislosti od typu miešačky.

KOMPATIBILITA

Je vhodné kombinovať s nasledujúcimi výrobkami:

- MasterSure 965

BALENIE

- kanister 20 kg
- sud 200 kg
- kontajner 1000 kg

SKLADOVANIE

V uzavretých, pôvodných obaloch. Materiál sa musí pred použitím premiešať. Teplota v skladovacom priestore nesmie klesnúť pod +5 °C.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterSuna RCA 3065

Superplastifikačná prísada pre betón s recyklovaným kamenivom. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Skupenstvo	kvapalné
Farba	žltá
Hustota pri +20 °C	cca 1,07 kg/l
Obsah chloridov	< 0,1 %

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť