

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. BE0041/01

*V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011*

## MasterEmaco T 450

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**EN 1504-3 Metódy 3.1/3.2/4.4./7.1/7.2**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

**Číslo šarže: vid'. obal výrobku**

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Malta na báze cementu (CC) pre štrukturálne opravy horizontálnych povrchov  
betónových konštrukcií**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

**Master Builders Solutions Belgium nv**  
**Business Belux – Construction**  
**Nijverheidsweg 89 – Industrieterrein Ravenshout/nr.3711**  
**B – 3945 Ham**  
**Tel.: +32 (0) 11 340 431**  
**Fax.: +32 (0) 11 40 13 92**  
**[mbs-cc-be@mbcc-group.com](mailto:mbs-cc-be@mbcc-group.com)**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 2+**

**Systém 3 (pre použitie podľa predpisov o reakcii na oheň)**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba BCCA

Rue d'Arlon 53

B – 1040 BRUSSELS (identifikačné číslo CPR/0749),

vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a kontroly výroby a priebežné inšpekcie,

posúdenie a hodnotenie kontroly výroby podľa systému 2+ a vydala:

Certifikát vnútro podnikovej kontroly BB-563-13-0010-001.

1. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nevzťahuje sa

2. Deklarované parametre (MasterEmaco T 450)

Podstatné (základné) vlastnosti (vid' poznámku č.1)	Performance	Harmonizované technické špecifikácie (vid' poznámku č.3)
<b>Pevnosť v tlaku</b>	Trieda R4	EN 1504-3: 2005
<b>Obsah chloridových iónov</b>	≤ 0,05 % M.-%	
<b>Prídržnosť</b>	≥ 2,0 MPa	
<b>Viazané zmrašťovanie/rozt'ažnosť</b>	NPD	
<b>Odolnosť proti karbonatizácii</b>	Spĺňa	
<b>Modul pružnosti</b>	≥ 20 GPa	
<b>Teplotná kompatibilita</b>	≥ 2,0 MPa	
<b>Časť 1: Zmrazovacie cykly</b>		
<b>Časť 2: Cykly búrkového dažďa</b>		
<b>Časť 3: Cykly suchého tepla</b>		
<b>Odolnosť proti šmyku</b>	NPD	
<b>Súčiniteľ teplotnej rozt'ažnosti</b>	NPD	
<b>Kapilárna nasiakavosť</b>	≤ 0,5 kg/m <sup>2</sup> x h-0,5	
<b>Reakcia na oheň</b>	Trieda A1	
<b>Uvoľňovanie nebezpečných látok</b>	V súlade s 5.4 (EN 1504-3)	

NPD: No Performance Determined

3. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal (-a) za a v mene výrobcu:



Christoph de Monie  
Site Manager Ham &  
Supply chain manager EBE for Benelux



Richard Webers  
Technical Manager

Ham, 04.02.2021