

Vyhlásenie o parametroch

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011
v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

MasterSeal M 640

č. 464001

1. Zamýšľané použitie/použitia:

ETAG 005 – časť 6

Liate strešné hydroizolačné systémy na báze polyuretánových živíc

2. Výrobca:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

3. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

ETAG 005

Časť 6: Liate strešné hydroizolačné systémy na báze polyuretánových živíc

4. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

MPA Braunschweig
D-38106 Braunschweig
(CE identification number: 0761)

5. Deklarované parametre:

Produkt **MasterSeal M 640** použitý v systéme ochrany povrchu,

MasterSeal Roof 2164 pozostávajúci z komponentov:

MasterSeal P 620
MasterSeal P 640
MasterSeal M 640
MasterSeal TC 640

6. EN ETAG 005 – časť 6:

| Podstatné (základné) vlastnosti | Performance | Testovacia norma | Harmonizované technické špecifikácie |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Odpor pri prestupe vodnej pary μ | 1830 | ETAG 005-6 :2000 | ETAG 005-6:2000 |
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom | > 50 kPa | | |
| Životnosť | W2 | | |
| Klimatické pásma | M a S | | |
| Úžitkové zaťaženie | P1 do P3 | | |
| Sklon strechy | S1 do S4 | | |
| Najnižšia povrchová teplota | TL 3 | | |
| Najvyššia povrchová teplota | TH 3 | | |
| Reakcia na oheň | Trieda E | 13501-5 | |
| Odolnosť proti šíreniu ohňa a sálavého tepla | NPD | 13501-5 | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | Neobsahuje žiadne | | |

NPD: No Performance Determined/Ukazovateľ nie je stanovený.

7. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

NPD

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Odlednburg, 04.02.2021

.....
Klaus Claassen
Product manager Waterproofing Resins Europe