

MasterFinish[®] 370

Vit rengöringsolja.

PRODUKTBESKRIVNING

MasterFinish 370 används till betongbilar, blandare (även gummiklädda), betongmaskiner, redskap etc. för att underlätta rengöring från betongspill efter produktionsdag. MasterFinish 370 används också som formolja till bland annat pålformar, underlagsbrickor för marksten och murblock m.m.

EGENSKAPER

MasterFinish 370 är en vitolja av teknisk kvalitet helt utan lösningsmedel. Oljan har inga skadliga tillsatser. MasterFinish 370 har en utmärkt långtidseffekt, som förhindrar vidhäftning av bruk och betong på metall och gummi. Oljan ger ett rostskydd under kortare perioder. MasterFinish 370 tränger in till rent underlag även vid påförling på fuktiga ytor.

BRUKSANVISNING

MasterFinish 370 sprutas, borstas eller rollas på den väl rengjorda utrustningen direkt efter dagens rengöring eller före produktionsstart. MasterFinish 370 kan sprutas på fuktigt underlag. MasterFinish 370 kan användas vid temperaturer ner till -20 °C. MasterFinish 370 skall inte spädas.

Master Builders Solutions Sverige AB

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg, Sverige

Tel: +46 (0)8 732 29 37

www.master-builders-solutions.se

NOTE:

Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av Master Builders Solutions Sverige AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta Master Builders Solutions Sverige AB direkt. Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.

MILJÖ

MasterFinish 370 har framställts för att uppfylla mycket höga miljökrav. Oljan innehåller därför aromatfri vitolja av teknisk kvalitet och är fullständigt fri från lösningsmedel. Ren MasterFinish 370 kan inte framkalla hudproblem.

FÖRVARING

MasterFinish 370 skall lagras i slutna originalemballage. Fat som utomhuslagras skall ligga ner eller täckas för att undvika vatteninträngning vid locket.

LEVERANSFORM

MasterFinish 370 levereras i 25 liters dunk, 210 liters fat eller i 1000 liters tank.

I övrigt se separat säkerhetsdatablad.

Tekniska data:

Form	vätska
Färg	klar, svagt gul, luktfri
Densitet	Ca 0,85 kg/liter
Viskositet	Ca 20 cP vid +20 °C
Lägsta flytttemperatur	Ca -25 °C
Anilinpunkt	>90 °C (gummiresistent)
Flampunkt	>150 °C